

Attacchi rapidi femmina

In ottone nichelato - Ghiera di bloccaggio in acciaio temperato e nichelato
Adatti per numerose applicazioni, sono resistenti, duraturi, di rapido e semplice collegamento
Compatibili con la maggior parte degli attacchi e dei giunti distribuiti sul territorio nazionale
Diametro nominale 7,6 mm ($\frac{9}{16}$ ")

Flusso aria 2000 l/min - Pressione max. di esercizio 12 bar

Con innesto per tubi

Per tubi Ø interno	mm	6	8	10
Codice		E 1140 6106	E 1140 6108	E 1140 6110
E 1140/61	Cad. €			



Con innesto per tubi spirali

Per tubi Ø interno	mm	6	8
Codice		E 1140 6406	E 1140 6408
E 1140/64	Cad. €		
Per tubi Ø esterno	mm	8	10



E 1140/66 - Con attacco filettato maschio

E 1140/68 - Con attacco filettato femmina

Attacco filettato	Gas	1/4"	3/8"	1/2"*
Codice		E 1140 6614	E 1140 6638	E 1140 6612
E 1140/66	Cad. €			
Codice		E 1140 6814	E 1140 6838	E 1140 6812
E 1140/68	Cad. €			



E 1140/66



E 1140/68

* corpo in acciaio

E
7

Raccordi portatubi

Tipo per tubi Ø interno 6 mm / esterno 14 mm

In acciaio

E 1140/71 - Con attacco filettato maschio

E 1140/76 - Con attacco filettato femmina

Attacco filettato	Gas	1/4"	3/8"
Codice		E 1140 7114	E 1140 7138
E 1140/71	Cad. €		
Codice		E 1140 7614	E 1140 7638
E 1140/76	Cad. €		



E 1140/71



E 1140/76

Tipo per tubi Ø interno 8 mm / esterno 17 mm

In acciaio

E 1140/73 - Con attacco filettato maschio

E 1140/78 - Con attacco filettato femmina

Attacco filettato	Gas	1/4"	3/8"
Codice		E 1140 7314	E 1140 7338
E 1140/73	Cad. €		
Codice		E 1140 7814	E 1140 7838
E 1140/78	Cad. €		



E 1140/73



E 1140/78

Tipo con valvole a sfera

In ottone stampato - Esecuzione nichelata

Utilizzabile con aria compressa fino a 10 bar

E 1140/79 - Con attacco filettato femmina

E 1140/82 - Con attacco filettato maschio

Attacco filettato gas		1/4"	3/8"	1/2"
Codice		E 1140 7914	E 1140 7938	E 1140 7912
E 1140/79	Cad. €			
Codice		E 1140 8214	E 1140 8238	E 1140 8212
E 1140/82	Cad. €			



E 1140/79



E 1140/82



Adesivi e sigillanti → K 8 pag. 738