



Con gambo cilindrico Ø 6 mm



Forma		255	261	257	259	260	261
<b>Codice</b>		D 9512 1255	—	D 9512 1257	D 9512 1259	D 9512 1260	D 9512 1261
<b>D 9512/1</b> - Dentatura Z 1	Cad. €						
<b>Codice</b>		D 9512 2255	D 9512 2256	D 9512 2257	D 9512 2259	D 9512 2260	—
<b>D 9512/2</b> - Dentatura Z 2	Cad. €						
<b>Codice</b>		D 9512 3255	D 9512 3256	D 9512 3257	D 9512 3259	D 9512 3260	D 9512 3261
<b>D 9512/3</b> - Dentatura Z 3	Cad. €						
Testa Ø max. x lunghezza	mm	12x30	12x30	16x25	16x30	16x30	16x25
Lunghezza totale	mm	70	70	65	70	70	60


 D  
4


Senza rompitrucciolo

Forma		301	302	304	305	321
<b>Codice</b>		—	—	—	D 9512 1305	—
<b>D 9512/1</b> - Dentatura Z 1	Cad. €					
<b>Codice</b>		—	—	—	D 9512 2305	D 9512 2321
<b>D 9512/2</b> - Dentatura Z 2	Cad. €					
<b>Codice</b>		D 9512 3301	D 9512 3302	D 9512 3304	—	—
<b>D 9512/3</b> - Dentatura Z 3	Cad. €					
Testa Ø max. x lunghezza	mm	20x18	25x22	22x15	30x30	25x35
Filettatura interna		M 8	M 10	M 8	M 10	M 12



Senza rompitrucciolo

Forma		323	325*
<b>Codice</b>		D 9512 1323	D 9512 1325
<b>D 9512/1</b> - Dentatura Z 1	Cad. €		
Testa Ø max. x lunghezza	mm	20x55	20x55
Filettatura interna		M 10	M 10

\* Particolarmente indicata per alluminio

Per la scelta appropriata delle frese, consultare la tabella riportata a pag. 404



**Gambi cilindrici per frese rotative**

Con gambo Ø 6 mm - Adatti per frese D 9512

Filettatura	M	8	10	12
<b>Codice</b>		D 9515 2008	D 9515 2010	D 9515 2012
<b>D 9515/2</b>	Cad. €			
Lunghezza totale	mm	50	52	54
	pz.	5	5	5

