


felo Inserti per viti (Bits)

1/4" - DIN 3126 C 6,3

A
5

Tipo per viti «TORX®» - Lunghezza totale 25 mm

| Per viti «TORX®» | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | T 10 | T 15 | T 20 | T 25 | T 27 | T 30 | T 40 | T 50 | |
|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Codice | A 1577 | 3105 | 3106 | 3107 | 3108 | 3109 | 3110 | 3115 | 3120 | 3125 | 3127 | 3130 | 3140 | 3150 |
| A 1577/31 - Standard | Cad. € | | | | | | | | | | | | | |
| Codice | A 1577 | — | — | — | — | — | 3810 | 3815 | 3820 | 3825 | — | 3830 | 3840 | — |
| A 1577/38 - Impact | Cad. € | | | | | | | | | | | | | |
| Codice | A 1577 | — | — | — | — | — | 3410 | 3415 | 3420 | 3425 | 3427 | 3430 | 3440 | — |
| A 1577/34 - TiN | Cad. € | | | | | | | | | | | | | |
| Codice | A 1577 | — | — | — | — | — | 3210 | 3215 | 3220 | — | — | 3230 | 3240 | — |
| A 1577/32 - Diamante | Cad. € | | | | | | | | | | | | | |



Tipo per viti «TORX®» TAMPER RESISTANT - Lunghezza totale 25 mm

| Per viti «TORX®» TAMPER | T 7 | T 8 | T 9 | T 10 | T 15 | T 20 | T 25 | T 27 | T 30 | T 40 | |
|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Codice | A 1577 | 3307 | 3308 | 3309 | 3310 | 3315 | 3320 | 3325 | 3327 | 3330 | 3340 |
| A 1577/33 - Standard | Cad. € | | | | | | | | | | |



Tipo per viti «TORX®» PLUS - Lunghezza totale 25 mm

| Per viti «TORX®» PLUS | IP 6 | IP 7 | IP 8 | IP 9 | IP 10 | IP 15 | IP 20 | IP 25 | IP 27 | IP 30 | IP 40 | |
|-----------------------------|-------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Codice | A 1577 | 3706 | 3707 | 3708 | 3709 | 3710 | 3715 | 3720 | 3725 | 3727 | 3730 | 3740 |
| A 1577/37 - Standard | Cad. € | | | | | | | | | | | |



Tipo per viti TRI-WING® - Secondo norme NAS 4005 (National Aerospace Standard 4005)

Inserti ISO-TEMP a tempera speciale per maggiore flessibilità e resistenza ai colpi - Di lunga durata - Lunghezza totale 25 mm

| Per viti TRI-WING® | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 5 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | A 1577 3601 | A 1577 3602 | A 1577 3603 | A 1577 3604 | A 1577 3605 |
| A 1577/36 - Standard | Cad. € | | | | |



Tipo per viti TORQ-SET® - Lunghezza totale 25 mm

| Per viti TORQ-SET® | TS 0 | TS 1 | TS 2 | TS 3 | TS 4 | TS 5 | TS 6 | TS 8 | TS 10 | |
|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Codice | A 1577 | 3900 | 3901 | 3902 | 3903 | 3904 | 3905 | 3906 | 3908 | 3910 |
| A 1577/39 - Standard | Cad. € | | | | | | | | | |



Tipo per viti di sicurezza Loctec® la particolare geometria di queste viti rende impossibile il disserraggio

Lunghezza totale 25 mm

| LID | 15 | 20 | 25 | 30 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | A 1577 4015 | A 1577 4020 | A 1577 4025 | A 1577 4030 |
| A 1577/40 | Cad. € | | | |



Tipo per viti Spanner - Lunghezza totale 25 mm

| Per viti Spanner | 6 | 8 | 10 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | A 1577 4106 | A 1577 4108 | A 1577 4110 |
| A 1577/41 - Standard | Cad. € | | |



Tipo per viti XZN - Lunghezza totale 25 mm

| Per viti XZN | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | A 1577 4204 | A 1577 4205 | A 1577 4206 | A 1577 4208 | A 1577 4210 |
| A 1577/42 - Standard | Cad. € | | | | |



Tipo doppio per viti con intaglio - Lunghezza totale 60 mm

| Dimensioni taglienti | mm | 4x0,8 + 5x0,8 | 8x1,2 + 9x1,6* |
|-----------------------------|--------|---------------|----------------|
| Codice | | A 1577 4304 | A 1577 4308 |
| A 1577/43 - Standard | Cad. € | | |

* 5/16"



Tipo doppio per viti a croce «PHILLIPS®» - Lunghezza totale 60 mm

| Punta DIN | PH 1 + PH 2 | PH 2 + PH 3 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Codice | A 1577 4412 | A 1577 4423 |
| A 1577/44 - Standard | Cad. € | |



Tipo doppio per viti a croce «POZIDRIV®» - Lunghezza totale 60 mm

| Punta | PZ 1 + PZ 2 | 2 + 3 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Codice | A 1577 4512 | A 1577 4523 |
| A 1577/45 - Standard | Cad. € | |

