

Golfari

Tipo maschio - Ad occhio circolare

- L 2225 - In acciaio forgiato - Esecuzione **nera** - DIN 580
- L 2225/1 - In acciaio forgiato - Esecuzione **zincata** - DIN 580
- L 2225/2 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX
- L 2225/3 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX



Filettatura	M	6•	8	10	12	14•	16	18•	20	22•	24	27•	30	36	42
Codice	L 2225	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0020	0022	0024	0027	0030	0036	0042
L 2225	Cad. €														
Codice	L 2225	1006	1008	1010	1012	1014	1016	1018	1020	1022	1024	1027	1030	1036	1042
L 2225/1	Cad. €														
Codice	L 2225	2006	2008	2010	2012	—	2016	—	2020	—	—	—	—	—	—
L 2225/2 - INOX	Cad. €					—		—		—	—	—	—	—	—
Codice	L 2225	3006	3008	3010	3012	—	3016	—	3020	—	—	—	—	—	—
L 2225/3 - INOX	Cad. €					—		—		—	—	—	—	—	—
Portata in verticale	kg	75	140	230	340	340	700	700	1200	1200	1800	1800	3200	4600	6300

Tipo femmina - Ad occhio circolare

- L 2226 - In acciaio forgiato - Esecuzione **nera** - DIN 582
- L 2226/1 - In acciaio forgiato - Esecuzione **zincata** - DIN 582
- L 2226/2 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX
- L 2226/3 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX



Filettatura	M	6•	8	10	12	14•	16	18•	20	22•	24	27•	30
Codice	L 2226	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0020	0022	0024	0027	0030
L 2226	Cad. €												
Codice	L 2226	1006	1008	1010	1012	1014	1016	1018	1020	1022	1024	1027	1030
L 2226/1	Cad. €												
Codice	L 2226	2006	2008	2010	2012	—	2016	—	2020	—	—	—	—
L 2226/2 - INOX	Cad. €					—		—		—	—	—	—
Codice	L 2226	3006	3008	3010	3012	—	3016	—	3020	—	—	—	—
L 2226/3 - INOX	Cad. €					—		—		—	—	—	—
Portata in verticale	kg	75	140	230	340	340	700	700	1200	1200	1800	1800	3200

• Non secondo norma DIN

Tipo maschio in acciaio forgiato con doppia articolazione - Normativa CE 2006/42/EC

Girevole a 360° e basculante a 180° anche sotto carico - Diametro occhio 28 mm

Con trattamento anticorrosione sulle parti non verniciate

Filettatura	M	8	10	12
Codice	L 2227	1008	1010	1012
L 2227/1	Cad. €			
Portata in verticale 5:1*	kg	400	700	1050
Portata in verticale 4:1*	kg	500	900	1300



* Portata max. utile con i coefficienti di sicurezza indicati

Redance

L 2230 - In acciaio - Esecuzione zincata

L 2230/2 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX

Larghezza gola	mm	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	22	24
Codice	L 2230	0003	0004	0005	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0020	0022	0024
L 2230	Cad. €												
Codice	L 2230	2003	2004	2005	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2020	—	—
L 2230/2 - INOX	Cad. €											—	—
Luce interna L 2230	mm	9	11	14	16	18,5	24	30	33	40	51	56	60
Luce interna L 2230/2	mm	10	11	13	16	20	26	28	34	37	45	—	—



L 2230




L 2230/2 - INOX

Morsetti per funi metalliche

L 2232/1 - Staffa in ghisa - Esecuzione zincata - DIN 741

L 2232/2 - Staffa in acciaio forgiato - Esecuzione zincata

L 2232/3 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 316 - INOX - DIN 741



Per funi Ø	mm	3	5	6	8	10	11	13	14	16	20	22	25
Codice	L 2232	1003	1005	1006	1008	1010	—	1013	—	—	—	—	—
L 2232/1	Cad. €						—		—	—	—	—	—
Codice	L 2232	2003	2005	2006	2008	2010	2011	2013	2014	2016	2020	2022	2025
L 2232/2	Cad. €												
Codice	L 2232	3003	3005	3006	3008	3010	—	3013	3014	3016	3020	3022	3025
L 2232/3 - INOX	Cad. €						—						
Per funi Ø	pollici	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1