

Avvolgitori per tubi di aria compressa

TRICOFLEX

Supporto in polipropilene resistente alla rottura

Con meccanismo a molla in acciaio e guida tubo per srotolare e bloccare il tubo alla lunghezza desiderata e di riavvolgerlo velocemente senza creare grovigli e nodi

Completo di **staffa orientabile a 180°**, per raggiungere qualsiasi zona di lavoro

Tipo completo di tubo lunghezza 10 m mod. SUPER NOBELAIR® SOFT, con Ø interno 8 mm e tubo per il collegamento al rubinetto lunghezza 1,5 m

Pressione di esercizio 10 bar - Pressione di scoppio 40 bar

Con attacco in ottone 1/4" BSP

Dimensioni del supporto LxPxh 420x170x335 mm - Peso (tubo compreso) 4 kg

Codice E 1143 5000	E 1143/5	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



Tipo completo di tubo lunghezza 20 m mod. TECHNOBEL® PU, con Ø interno 9,5 mm e tubo per il collegamento al rubinetto lunghezza 2 m

Tubo con struttura a quattro strati: esternamente in PVC nero extra-flessibile resistente agli idrocarburi, rinforzo magliato in fibra di poliestere ed interno in PVC e poliuretano trasparente

Ad alta resistenza agli olii, idrocarburi e a numerosi solventi

Pressione di esercizio 10 bar - Pressione di scoppio 40 bar

Con attacco in ottone 1/4" BSP

Dimensioni del supporto LxPxh 484x268x428 mm - Peso (tubo compreso) 8 kg

Codice E 1143 7000	E 1143/7	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



E
7



Tipo di sicurezza a riavvolgimento lento e guidato

Supporto in materiale plastico resistente alla rottura e grazie al suo design brevettato a flusso elevato non limita la portata d'aria

Per montaggio a parete ed a soffitto, con inclinazione 180

Molla incapsulata in cartuccia per proteggere l'operatore

Tubo di collegamento lunghezza 1,5 m

Fornito con tubo Ø 8x12 PUR intrecciato

Pressione massima di esercizio 16 bar - Con attacco maschio 1/4"

Lunghezza tubo	m	10	17
Codice		E 1143 8010	E 1143 8017
E 1143/8	Cad. €		
Diametro interno / esterno	mm	8 / 12	8 / 12



Olio speciale per utensili pneumatici

Adatto per l'uso di utensili pneumatici ad azionamento meccanico (p.es avvitadadi, smerigliatrici)

Privo di silicone

Riduce l'usura del motore e prolunga la vita dell'utensile se utilizzato con regolarità

La gr. 100 con beccuccio per applicazione diretta

Contenuto	ml	100	1000
Codice		E 1144 1100	E 1144 1990
E 1144/1	Cad. €		



100 ml



1000 ml

Minioliatore per utensili pneumatici

Per la lubrificazione automatica degli utensili pneumatici

Ricaricabile, capacità 10 ml - Attacco ingresso aria 1/4" - Attacco uscita aria 1/4"

Corpo in alluminio con contenitore in materiale plastico

Compatto, si fissa direttamente all'utensile

Adatto per la maggior parte degli utensili pneumatici, consente di prolungarne la durata

Codice E 1144 5028	E 1144/5	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---

