Pinze allargatubi per tubi di piombo

In acciaio speciale
Ganasce zigrinate - Ad apertura parallela - Con molla
Per tubi fino a Ø pollici 1 ½
Lunghezza totale 240 mm

Codice B 2292 0000	**B 2292**	Cad. **€**	1

KNIPEX Pinze per coni di biciclette e delle moto

In acciaio speciale forgiato e temperato ad olio - Testa sottile, pulita
Manici rivestiti in resina termoplastica
Con doppia bocca Ø 6 e 10 mm - Lunghezza totale 200 mm
B 2300 - Esecuzione **diritta**
B 2301 - Esecuzione **piegata**

Codice B 2300 0000	**B 2300**	Cad. **€**	6
Codice B 2301 0000	**B 2301**	Cad. **€**	6

B 2300

∠20° B 2301

KNIPEX Chiave pinza «Tucano»

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato - DIN ISO 5743
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita
Con cerniera passante con doppia guida e fermo di contrasto sui manici
Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante
Presa senza gioco evita slittamenti o arrotondamenti dei dadi e sblocca avvitature arrugginite o verniciate
Impiego rapido anche con una sola mano
Apertura a pinza delle ganasce per un rapido adattamento al dado, da serrare o disserrare, secondo il principio del cricchetto
Per dadi da 10÷32 mm (⅜"÷1 ¼") sostituisce un assortimento di chiavi
Con **15 possibilità di regolazione** - Autoserrante nel campo 17÷32 mm
Lunghezza totale 250 mm

Codice B 2312 0000	**B 2312**	Cad. **€**	1

Ideale per dadi bloccati e rovinati

Adatta anche per controserraggio

Autoserrante: nessuno slittamento sul pezzo

Pinze regolabili per tubi e dadi

In acciaio al cromo-vanadio
Con fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita

KNIPEX - DIN ISO 8976
Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte - Denti temperati durezza ca. 56 HRc
Con cerniera aperta - Scanalatura di guida fresate
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita 1 - pz. 6

Lunghezza totale	**mm**	**125**	**250**
Codice		**B 2313 1125**	**B 2313 1250**
B 2313/1	Cad. **€**		
Per tubi Ø max.		11/16" (17 mm)	1 5/16" (34 mm)
Per dadi max.	mm	14	36
Regolazioni	n°	4	5

125 mm

250 mm

HAZET - DIN ISO 8976

Tipo con cerniera aperta
Manici rivestiti in resina termoplastica - Scanalatura di guida fresate
Esecuzione cromata opaca - Con **6 possibilità di regolazione** - pz. 1

Lunghezza totale	**mm**	**260**	**300**
Codice		**B 2313 3255**	**B 2313 3300**
B 2313/3	Cad. **€**		
Per tubi Ø max.		2 9/16" (65 mm)	3 5/32" (80 mm)

Tipo con regolazione automatica dell'apertura tramite leva
Con cerniera passante
Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza
Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte - Durezza ca. 61 HRc
Denti contrari al senso di rotazione, temperati e resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura
Manici rivestiti in resina termoplastica
Con 13 regolazioni - Per tubi Ø max. 2" - Per dadi max. 50 mm
Lunghezza totale 260 mm

Codice B 2313 4260	**B 2313/4**	Cad. **€**	1