

Spazzole a tazza conica con gambo

Con calotta in acciaio zincato completa di gambo per trattenerne il fil
Gambo Ø 6 mm -  10 pz.


Tipo con filo in nylon abrasivo rivestito con ossido di alluminio

Ad alta elasticità e flessibilità per elevata e uniforme capacità abrasiva senza pericolo di rompersi
Adatte per sgrossare (tipo rosso a grana grossa) e per pulire e lucidare di precisione (tipo blu a grana fine) senza pericolo di rovinare superfici in acciaio, alluminio, legno, pietra, ecc.

D 4014/7 - Con filo abrasivo rosso a grana grossa (80), per sgrossare

D 4014/8 - Con filo abrasivo blu a grana fine (180), per pulire e lucidare

Diametro D	mm	50	75
Codice		D 4014 7050	D 4014 7075
D 4014/7	Cad. €		
Codice		D 4014 8050	D 4014 8075
D 4014/8	Cad. €		
Sporgenza filo T	mm	17	23
Velocità max.	giri/min	4500	4500



D 4014/7



D 4014/8



Assortimento di spazzole con gambo

Con filo di acciaio ondulato Ø 0,30 mm

Gambo Ø 6 mm

Composto da:

2 spazzole a disco Ø 50 e 75 mm

1 spazzola a pennello Ø 25 mm

2 spazzole a tazza conica Ø 50 e 75 mm

Codice D 4014 9000	D 4014/9	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



Spazzole a disco con foro

Tipo a mazzetti di filo intrecciato


Per lavori gravosi ad elevate velocità di rotazione


Di elevata durata e resistenza alla rottura

Ideali per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, disincrostare e cordoni di saldatura

Con foro filettato M 14x2

Calotta bombata per effettuare lavori in zone di difficile accesso, su spigoli e superfici irregolari


D 4015/3 -  - Con filo di acciaio temperato Ø 0,50 mm

D 4015/4 -  - Con filo di acciaio temperato Ø 0,50 mm

D 4015/7 -  - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX

Diametro D	mm	100	115
Codice		D 4015 3100	D 4015 3115
D 4015/3	Cad. €		
Codice		D 4015 4100	D 4015 4115
D 4015/4	Cad. €		
Codice		D 4015 7100	D 4015 7115
D 4015/7	Cad. €		
Largh. fascia A ca.	mm	13	15
Sporgenza filo T	mm	22	20
Mazzetti di filo	n°	18	18
Velocità max.	giri/min	12500	12500

Foro filettato M 14x2



D 4015/3 e D 4015/4



D 4015/7 - INOX





Con foro filettato M 14x2 e attacco X-LOCK


Diametro "D" 125 mm - Larghezza fascia "A" 13 mm - Sporgenza filo "T" 28 mm

Velocità max. 12500 giri/min

D 4016/2 - Con filo di acciaio temperato Ø 0,50 mm

D 4016/3 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX

Codice D 4016 2125	D 4016/2	Cad. €	 1
Codice D 4016 3125	D 4016/3	Cad. €	 1



D 4016/2



X-LOCK