



H 4168/2

CAL. AOS 150 mm ASTA TONDA

H41682150

Descrizione completa

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862 Antiruggine, con superfici di contatto lappate - Corsoio protetto contro l'infiltrazione della polvere Lettura di mm (0,01 mm) - Limite di errore $\pm 0,02$ mm Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate Becchi con punte per misurare piccole cave e fori Funzioni ORIGIN, ON/OFF, ZERO/ABS Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 9 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44 Con sistema di sicurezza contro apparecchiature elettriche ed elettroniche, bloccaggio a vite, e numero di identificazione individuale Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

Esecuzione senza uscita dati

Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 141682150
- Codice catalogo: H 4168 2150
- Materiale costruzione: Acciaio inossidabile temprato
- EANCODE: 4946368100755
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Adatta per / Impiego: Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate
- Novità: No
- Tipo di alimentazione: Batteria SR-44
- Alimentazione: Batteria SR-44
- Funzioni: ORIGIN, ON/OFF, ZERO/ABS
- Tipo di calibro: Digitale



- Limite di errore: $\pm 0,02$
- Limite di errore (unit): MILLIMETER
- Superfici di contatto: Lappate
- Lettura nonio: 1/100 di mm (0,01 mm)
- Bloccaggio: A vite
- Asta di profondità: Tonda \varnothing 1,9 mm
- Altezza cifre display: 9 mm
- N° cifre del display: 5
- Predisposizione uscita dati: No
- Antiruggine: Sí
- Esecuzione per mancini: No
- Regolazione micrometrica: No
- N° di identificazione individuale: Sí
- Fornito con custodia: Sí
- Controllo e collaudo singolo: Sí
- Campo di misura: 150 mm
- Display con altezza cifre: 9
- Display con altezza cifre (unit): mm
- Lunghezza becchi: 40 mm
- Exclude for Google Shopping: No

