



## H 5106/81

DISTANZIOMETRI D810 - 250 m

## H51068100

LEICA

### Descrizione completa

Strumenti di altissima precisione, adatti per la rapida rilevazione senza contatto, di lunghezze, altezze, aree, volumi, ecc. Di facile impiego, tramite tastiera con pittogrammi ben visibili e intuitivi della funzione Raggio laser Classe 2 con frequenza 635 nm - IEC 60825-1 Corpo in robusto ABS con profilo in gomma - Con funzione tracciamento per interni e timer La tecnologia Bluetooth® Smart 4.0 integrata consente il trasferimento delle misure direttamente allo smartphone o tablet utilizzando l'app Leica DISTO® Sketch compatibile con sistemi Android 4.3 e successivi ed iPhone da 4s - Dotati di raccordo terminale multifunzione per la misurazione di diagonali da spigoli o angoli Ampio display LCD a più righe, retroilluminato - Spegnimento automatico - Forniti con custodia e batterie

Con batteria agli ioni di Litio da 3,7V (2,6Ah) ricaricabile Modello con touch screen per un utilizzo veloce e un rapido accesso alle funzioni Con mirino a croce digitale integrato con zoom 4x, funzione fotocamera per scattare foto (800x600 dpi) e screenshot e inviarli a PC La funzione Smart Horizontal Mode permette risultati precisi e veloci anche se lungo la direzione del laser vi fossero degli ostacoli Fornito con cavo USB



### Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 151068100
- Codice catalogo: H 5106 8100
- EANCODE: 7640110694633
- Unita' di confezionamento: pz.



- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Adatta per / Impiego: La rapida rilevazione senza contatto, di lunghezze, altezze, aree, volumi, ecc.
- Novità: No
- Alimentazione: Batteria Li-ion da 3,7V
- Corpo in: Robusto ABS con profilo in gomma
- Peso con batterie: 238 g
- Autonomia: 8h
- Tipo di alimentazione: Batteria Li-ion da 3,7V
- Retroilluminazione display: No
- Spegnimento automatico: Sí
- Precisione:  $\pm 1$
- $N^{\circ}$  di identificazione individuale: No
- Fornito con custodia: Sí
- Campo di misura: 250 m
- Unità di misura: m / ft / in
- Certificato di collaudo: No
- Ritorno automatico: No
- Addizione / sottrazione: si
- Area / volume: si
- Pitagora: si
- Sensore inclinazione: fino a  $360^{\circ}$
- Raccordo terminale polivalente: si
- Filettatura per treppiede: 1/4"
- Funzione triangolo / angolo solido: si
- Funzione stanze: si
- Funzione trapezio: si
- Tracciamento altezze: si
- Misura di altezze e profili: si
- Bluetooth: Sí
- Raggio laser: Classe 2 con frequenza 635 nm - IEC 60825-1
- Rivestimento FLEXTOP: No
- $N^{\circ}$  misure richiamabili: 30
- Dimensioni LxPxh: 61Å—164Å—31
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER
- Exclude for Google Shopping: No

