



H 5440/3

MULTIM. 750V/1000V AC/DC

H54403000

AMPROBE

Descrizione completa

Secondo norme EN 61010 Corpo in materiale plastico Con funzione test di continuità e test diodi
Tipo per corrente AC e DC fino a 600A con funzione a vero RMS - Cat. III 600 V Con range automatico, data hold, cicalino di continuità, test diodi, frequenza, peak hold, spegnimento automatico, protezione sovraccarico e indicazione batteria esaurita Apertura ganasce 40 mm Display LCD a 3 1/2 cifre (3999 lettura max.) - Alimentazione tramite batteria da 9V (inclusa) Dimensioni LxPxh 76x39x228 mm - Peso 460 g Fornito in borsa da trasporto con cavi



Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154403000
- Codice catalogo: H 5440 3000
- EANCODE: 095969365505
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Novità: No
- Alimentazione: 1 batteria da 9V
- Peso: 390 g
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 1K - 10K ($\pm 0,3\%$)



- Categoria di protezione: CAT III - 1000V / CAT IV - 600V
- Apertura ganasce: 40 mm
- Tipo di alimentazione: 1 batteria da 9V 6F22
- Spegnimento automatico: No
- Predisposizione uscita dati: No
- Range tensione ACÂ : 750V ($\pm 0,8\%$)
- Range tensione ACÂ (unit): VOLT
- Range tensione DCÂ : 1000V ($\pm 0,8\%$)
- Range tensione DCÂ (unit): VOLT
- Range corrente ACÂ : 600 - 1000 ($\pm 2,0\%$)
- Range corrente ACÂ (unit): AMPERE
- Range corrente DCÂ : 600 - 1000 ($\pm 2,0\%$)
- Range corrente DCÂ (unit): AMPERE
- ResistenzaÂ : 60M ($\pm 2,0\%$)
- ResistenzaÂ (unit): OHM
- Peak hold: 400 - 600 ($\pm 1,5\%$)
- Peak hold (unit): VOLT
- Test diodiÂ : SÌ
- Test continuitàÂ : No
- Test logico TTLÂ : No
- Protezione da sovraccaricoÂ : SÌ
- Funzione AutorangeÂ : No
- Funzione Min/MaxÂ : SÌ
- Range automatico: SÌ
- Data HoldÂ : SÌ
- Risoluzione display LCDÂ : 3 3/4 cifre (6000 punti)
- Exclude for Google Shopping: No
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER

