



H 5166/5

LIVELLE H5166/5X800

H51665800

BMI

Descrizione completa

I sistemi laser $\hat{\imath}$,¥ sono particolarmente adatti per molteplici impieghi, per misurazione, regolazione, livellamento, posa di tubi e cavi, ecc., in ambienti interni ed esterni

In profilato di duralluminio, resistente a polvere e spruzzi di acqua Con base fresata e 2 bolle protette Bolla orizzontale con sensibilità 5 volte maggiore rispetto a quelle tradizionali Raggio laser classe 2 con frequenza 650 nm Raggio di azione fino a 45 m - Precisione $\pm 0,25$ mm/m Parallelismo del raggio rispetto alla superficie di controllo 0,1 mm/m Per effettuare controlli ed allineamenti fino a 45 m di distanza Con possibilità di montare un pentaprisma H 5166/9



Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 151665800
- Codice catalogo: H 5166 5800
- EANCODE: 4007368072195
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Novità: No
- Lunghezza totale: 800 mm
- Corpo in: Profilato di duralluminio
- Modello: LaserKing



- Alta visibilità: No
- Precisione: $\pm 0,25$ mm/m
- N° di identificazione individuale: No
- Certificato di conformità: No
- Con n° pezzi: 7
- Raggio laser: Classe 2 con frequenza 650 nm
- Riavvolgimento rapido: No
- Con maniglie per la presa: No
- Con rapportatore: No
- Raggio di azione: 45 m
- Certificato di calibratura: No
- Exclude for Google Shopping: No

