



## **K 3765/2**

SALDATRICE MMA 160A

**K37652160**

### **Descrizione completa**

Alimentazione monofase a 230 V - 50/60 Hz  
Costruite secondo norme EN 60974-1 - EN 60974-10  
Con termostato di protezione termica e potenziometro per la regolazione continua della corrente  
Adatte per impiego con elettrodi rutili, basici, inox e ghisa (esclusi quelli a contenuto cellulosico)  
Compatibili con un motogeneratore tramite la tecnologia I.P.M. (Inverter Power Microcontroller)  
Funzioni Hot Start che facilita l'innesco dell'arco a inizio saldatura, Arc Force per stabilizzare l'arco di saldatura e Anti Stick per prevenire l'incollaggio dell'elettrodo al materiale

BESTER Esecuzione portatile, leggera e maneggevole per manutenzione e operazioni di interventi quotidiani anche in ambienti domestici  
Per elettrodi Ø max. 4 mm  
Display digitale per impostare correttamente la corrente di saldatura  
Dimensioni 130x290x230 mm - Peso 4,1 kg  
Fornita con pinza porta elettrodo e morsetto di massa con cavo lunghezza 3 m con spina Schuko

### **Specifiche di prodotto**

- Codice ABC Tools: 137652160
- Codice catalogo: K 3765 2160
- EANCODE: 5907709570443
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Novità: No
- Per elettrodi diametro: max. 4
- Per elettrodi diametro (unit): MILLIMETER
- Potenza max. assorbita: 5 kW
- Regolazione corrente: 10 - 160



- Regolazione corrente (unit): AMPERE
- Ciclo di lavoro a 40°: al 20% = 160A - 60% = 95A - 100% = 75A
- Tensione a vuoto: 95 V
- Peso: 4.1 kg
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 50/60
- Fornita con: Pinza porta elettrodo e morsetto di massa con cavo lunghezza 3 m con spina Schuko
- Funzioni: Hot Start, Arc Force e Anti Stick
- Con n° pezzi: 7
- Dimensioni LxPxh: 130—290—230
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER
- Exclude for Google Shopping: No

