

## ABC TOOLS Siringhe per olio

Aspiranti e prementi  
Canna svitabile

### Tipo con canna rigida

**K 3903 - In ottone** - Lunghezza canna 120 mm

**K 3904 - In acciaio brunito** - Lunghezza canna 140 mm

- Gr. 40 con ghiera verniciata - Gr. 56 con ghiera zincata

Corpo Ø	mm	40	50	56
Codice		<b>K 3903 0040</b>	<b>K 3903 0050</b>	—
<b>K 3903</b>	Cad. €			—
Codice		<b>K 3904 0040</b>	—	<b>K 3904 0056</b>
<b>K 3904</b>	Cad. €		—	
Volume	cm <sup>3</sup>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



### Tipo con canna flessibile, lunghezza 250 mm

Adatte per la sostituzione dell'olio del differenziale e del cambio

Corpo Ø 60 mm - Volume **500 cm<sup>3</sup>**

Codice <b>K 3905 0000</b>	<b>K 3905</b>	Cad. €	1
---------------------------	---------------	--------	---



## Pompe a barile per olio

In acciaio verniciato

Completa di 2 m di tubo, portagomma e beccuccio ricurvo

Capacità	l	8	12	16
Codice		<b>K 3906 0008</b>	<b>K 3906 0012</b>	<b>K 3906 0016</b>
<b>K 3906/0</b>	Cad. €			
Portata per pompata	g	13	13	13
Portata	l/min	8	8	8
Ø corpo	mm	150	200	225
Altezza corpo	mm	550	550	550



## Oliatori contagocce

In ottone nichelato, con recipiente in plexiglass

Ø del recipiente	mm	42	54	62	80	105
Codice		<b>K 3906 1042</b>	<b>K 3906 1054</b>	<b>K 3906 1062</b>	<b>K 3906 1080</b>	<b>K 3906 1105</b>
<b>K 3906/1</b>	Cad. €					
Volume	cm <sup>3</sup>	35	75	150	250	750
Filettatura		G 1/4"	G 1/4"	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"



## ABC TOOLS Oliatori a fissaggio rapido

In acciaio tornito, a sfera

Con gambo liscio, zincati - In confezione da 10 pezzi

Gambo Ø	mm	6	7	8	10
Codice		<b>K 3907 1000</b>	<b>K 3907 1001</b>	<b>K 3907 1002</b>	<b>K 3907 1003</b>
<b>K 3907/1</b>	La cf. €				



## ABC TOOLS Oliatore a penna

Adatto per tecnici riparatori, consente l'immissione di piccole gocce di olio nei meccanismi

Con corpo in resina con vaso trasparente, pulsante dosatore e clip da taschino

Canna in ottone con olivetta di chiusura del flusso

Capacità 5 g - Lunghezza totale 145 mm

Codice <b>K 3910 0000</b>	<b>K 3910</b>	Cad. €	1
---------------------------	---------------	--------	---

