



C 6373/1

CHIODATRICE A BATTERIA DA 18V

C63731000

Descrizione completa

Adatte per lavori di montaggio di arredamenti in legno, perlinature, materiali isolanti, modanature, infissi, ecc.

Tipo con alimentazione tramite batteria ricaricabile Batteria agli ioni di Litio (Li-ion) da 18V (2,0 Ah)
Corpo in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro con impugnatura rivestita in morbida gomma antiscivolo Con regolazione della profondità di penetrazione dei chiodi e protezione in gomma per non rovinare le superfici Caricamento rapido dei chiodi altezza 25÷55 mm Con LED per indicare lo stato di carica Capacità caricatore 110 chiodi Velocità max. di sparo 60 colpi/min Autonomia della batteria 500 colpi Dimensioni 321x95x281 mm - Peso 3,1 kg Fornita in valigetta di resina sintetica con 2 batterie, 1 caricabatteria rapido e occhiali di protezione

Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 163731000
- Codice catalogo: C 6373 1000
- EANCODE: 4051661024559
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Non
- Confezione: 1
- Adatta per / Impiego: Lavori di montaggio di arredamenti in legno, perlinature, materiali isolanti, modanature, infissi, ecc.Â
- Novità: Non
- Impugnatura: Rivestita in morbida gomma antiscivolo
- Fornita in: Valigetta di resina sintetica
- Tempo di ricarica: 60 m



- Fornita con: 2 batterie
1 caricabatteria
occhiali di protezione
- Adatta per: Lavori di montaggio di arredamenti in legno, perlinature, materiali isolanti, modanature, infissi, ecc.Â
- Corpo in: Resina sintetica rinforzata con fibra di vetro
- Batteria: Agli ioni di Litio (Li-ion)
- Ammortizzatore: Non
- Per chiodi altezza: 25÷55
- Per chiodi altezza (unit): MILLIMETER
- Protezione in gomma per non rovinare le superfici: Oui
- Blocco di sicurezza: Non
- Velocità max. di sparo: 60 colpi/min
- Ugello intercambiabile: Non
- Capacità caricatore: 110 chiodi
- Autonomia batteria colpi: 500
- Dimensioni LxPxh: 321Ã—95Ã—281
- Tipo di batteria: Ioni di Litio (Li-ion)
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER
- Exclude for Google Shopping: Non

