



## C 3706/2

FUSTELLE C 3706/2 (16 CONT.)

## C37062000

### Descrizione completa

In acciaio speciale - Esecuzione pulita - Tagliente temperato e rettificato - Durezza HRc 56÷58 Adatte per l'esecuzione di guarnizioni in una sola battuta su cartone, cuoio, gomma, piombo, fibra, materie plastiche flessibili, ecc. Inserendo 2 o più fustelle nell'impugnatura, è possibile ottenere diversi tipi di guarnizioni Con sistema di fissaggio brevettato: filettato fino a Ø 10 mm, a baionetta da Ø 12 mm

Per fori Ø 3÷30 mm Composta da 16 utensili: 15 fustelle C 3708 Ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm 1 impugnatura ergonomica antivibrazioni con testa battente rinforzata C 3709/2 In valigetta di plastica, dimensioni LxPxh 220x160x40h mm - Peso 1,2 kg

### Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 137062000
- Codice catalogo: C 3706 2000
- Materiale costruzione: Acciaio speciale, tagliente temperato e rettificato
- EANCODE: 8031566080832
- Unita' di confezionamento: sr.
- Confezione indivisibile: Non
- Confezione: 1
- Novità: Non
- Peso: 1.2 kg
- Fornita in: Valigetta di plastica
- Composto da: 15 fustelle C 3708 Ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm 1 impugnatura ergonomica antivibrazioni con testa battente rinforzata C 3709/2
- Per realizzare fori diametro\_unit: MILLIMETER
- Contenuto: 15 fustelle C 3708 Ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm



1 impugnatura ergonomica antivibrazioni con testa battente rinforzata C 3709/2

- Esecuzione testa: Pulita
- Per tagliare: Guarnizioni in cartone, cuoio, gomma, piombo, fibra, materie plastiche flessibili, ecc.
- Con n° pezzi: 16
- Durezza tagliente: HRc 56÷58
- Codice concorrente Beta: 011050251
- Codice concorrente SCU: 3087GB
- Exclude for Google Shopping: Non
- Dimensioni LxPxh: 244Å—207Å—53
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER

