



H 5106/1

MISURATORI H 5106/1

H51061000

LEICA

Descrizione completa

Strumenti di altissima precisione, adatti per la rapida rilevazione senza contatto, di lunghezze, altezze, aree, volumi, ecc. Di facile impiego, tramite tastiera con pittogrammi ben visibili e intuitivi della funzione Raggio laser Classe 2 con frequenza 635 nm - IEC 60825-1 Corpo in robusto ABS con profilo in gomma - Con funzione tracciamento per interni e timer La tecnologia Bluetooth® Smart 4.0 integrata consente il trasferimento delle misure direttamente allo smartphone o tablet utilizzando l'app Leica DISTO® Sketch compatibile con sistemi Android 4.3 e successivi ed iPhone da 4s - Dotati di raccordo terminale multifunzione per la misurazione di diagonali da spigoli o angoli Ampio display LCD a più righe, retroilluminato - Spegnimento automatico - Forniti con custodia e batterie

Modello robusto con elementi di misura protetti da componenti in gomma Garantisce misure affidabili anche nelle condizioni più difficili Custodia e tastiera protette da acqua e polvere, possono essere facilmente lavate sotto l'acqua La funzione Smart Horizontal Mode permette risultati precisi e veloci anche se lungo la direzione del laser vi fossero degli ostacoli



Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 151061000
- Codice catalogo: H 5106 1000
- EANCODE: 7640110690680
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Non



- Confezione: 10
- Adatta per / Impiego: La rapida rilevazione senza contatto, di lunghezze, altezze, aree, volumi, ecc.
- Novità: Non
- Alimentazione: 2 batterie AA da 1,5V
- Corpo in: Robusto ABS con profilo in gomma
- Peso con batterie: 184 g
- Autonomia: 8h
- Tipo di alimentazione: 2 batterie AA da 1,5V
- Retroilluminazione display: Non
- Spegnimento automatico: Oui
- Precisione: ± 1
- N° di identificazione individuale: Non
- Fornito con custodia: Oui
- Campo di misura: 150 m
- Unità di misura: m / ft / in
- Certificato di collaudo: Non
- Ritorno automatico: Non
- Addizione / sottrazione: si
- Area / volume: si
- Pitagora: si
- Sensore inclinazione: fino a 360°
- Raccordo terminale polivalente: si
- Filettatura per treppiede: 1/4"
- Funzione triangolo / angolo solido: si
- Funzione stanze: si
- Tracciamento altezze: si
- Bluetooth: Oui
- Raggio laser: Classe 2 con frequenza 635 nm - IEC 60825-1
- Rivestimento FLEXTOP: Non
- N° misure richiamabili: 20
- Dimensioni LxPxh: 56x132x29
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER
- Exclude for Google Shopping: Non

