



## M 7431/6

AVVIT. ATEX 3200 Nm M39 ATT.1"

## M74316000

*PAOLI*

### Descrizione completa

Avvitadadi ad impulso a norma ATEX costruiti per resistere in situazioni ed atmosfere altamente esplosive e fornire agli utenti finali un prodotto sicuro, innovativo e performante La gamma si compone di modelli per l'utilizzo in ambienti sottosuolo e avvitatori idonei all'impiego in superficie Consigliato l'impiego con bussole in lega di rame-berillio - Be-Cu Ingresso aria trattato con rivestimento al fosfato manganese - Verniciatura gialla certificata Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura - Reversibili Attacco 1" Attacco filettato • BSP per tubi con Ø interno 13 mm



### Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 174316000
- Codice catalogo: M 7431 6000
- EANCODE: 8053256128228
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Non
- Confezione: 1
- Novità: Non
- Per impiego: Sottosuolo
- Peso circa: 12.1 kg
- Per tubi diametro interno: 13 mm
- Rumorosità a vuoto: 101 dB(A)



- Filettatura attacco: 1/2" • BSP
- Tronchese laterale: Non
- Meccanismo: A massa battente a 3 griffe
- Coppia di lavoro (unit): NEWTON\_METER
- Consumo aria: 26.7 l/sec
- Marcatura ATEX: I M2 IIB T6 II 2 GD IIB T6
- Espulsione aria: Attraverso l'impugnatura
- Per bulloni: M18÷M39
- Rumorosità a vuoto: 101 dB(A)
- Lega in: Zama
- Becchi zigrinati: Non
- Reversibile: Oui
- Con n° pezzi: 7
- Coppia di lavoro: 600÷1700
- Impulsi/min: 750
- Giri/min a vuoto max: 3200
- Attacco utensile: 1"
- Coppia di serraggio max.: 3200 Nm
- Vibrazioni a vuoto max.: 4,,9
- Vibrazioni a vuoto max. (unit): m/s<sup>2</sup>
- Filettatura attacco: 1/2" • BSP
- Exclude for Google Shopping: Non

