



## K 3765/3

SALDATRICE MMA 210A

**K37653210**

### Descrizione completa

Alimentazione monofase a 230 V - 50/60 Hz  
Costruite secondo norme EN 60974-1 - EN 60974-10  
Con termostato di protezione termica e potenziometro per la regolazione continua della corrente  
Adatte per impiego con elettrodi rutili, basici, inox e ghisa (esclusi quelli a contenuto cellulosico)  
Compatibili con un motogeneratore tramite la tecnologia I.P.M. (Inverter Power Microcontroller)  
Funzioni Hot Start che facilita l'innesco dell'arco a inizio saldatura, Arc Force per stabilizzare l'arco di saldatura e Anti Stick per prevenire l'incollaggio dell'elettrodo al materiale

BESTER Esecuzione portatile, leggera e maneggevole per manutenzione e operazioni di interventi quotidiani anche in ambienti domestici  
Per elettrodi Ø max. 4 mm  
Display digitale per impostare correttamente la corrente di saldatura  
Dimensioni 130x290x230 mm - Peso 4,1 kg  
Fornita con pinza porta elettrodo e morsetto di massa con cavo lunghezza 3 m con spina Schuko

### Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 137653210
- Codice catalogo: K 3765 3210
- EANCODE: 5907709570450
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Non
- Confezione: 1
- Novità: Non
- Per elettrodi diametro: max. 5
- Per elettrodi diametro (unit): MILLIMETER
- Potenza max. assorbita: 5 kW
- Tensione a vuoto: 73



- Regolazione corrente: 10 - 200
- Regolazione corrente (unit): AMPERE
- Ciclo di lavoro a 40°: al 10% = 200A - 60% = 85A - 100% = 75A
- Tensione a vuoto: 73 V
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 50/60
- Fornita con: Pinza porta elettrodo e morsetto di massa con cavo lunghezza 3 m con spina Schuko
- Alimentazione: 230 V
- Funzioni: Hot Start, Arc Force e Anti Stick
- Con n° pezzi: 7
- Dimensioni LxPxh: 230—130—290
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER
- Exclude for Google Shopping: Non

