



K 3765/6

SALDATRICE MMA 10-180A - 5,6KW

K37656000

Descrizione completa

Alimentazione monofase a 230 V - 50/60 Hz
Costruite secondo norme EN 60974-1 - EN 60974-10
Con termostato di protezione termica e potenziometro per la regolazione continua della corrente
Adatte per impiego con elettrodi rutili, basici, inox e ghisa (esclusi quelli a contenuto celluloso)
Compatibili con un motogeneratore tramite la tecnologia I.P.M. (Inverter Power Microcontroller)
Funzioni Hot Start che facilita l'innesco dell'arco a inizio saldatura, Arc Force per stabilizzare l'arco di saldatura e Anti Stick per prevenire l'incollaggio dell'elettrodo al materiale

SAF-FRO

Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 137656000
- Codice catalogo: K 3765 6000
- EANCODE: 8029376039560
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Non
- Confezione: 1
- Novità: Non
- Per elettrodi diametro: max. 4
- Per elettrodi diametro (unit): MILLIMETER
- Potenza max. assorbita: 5.6 kW
- Regolazione corrente: 10 - 180
- Regolazione corrente (unit): AMPERE
- Ciclo di lavoro a 40Â°: al 20% = 180A - 60% = 140A - 100% = 120A
- Tensione a vuoto: 48.4 V



- Peso: 6.6 kg
- Esecuzione: Per saldatura anche in TIG-LIFT
A ciclo intensivo per uso professionale ed industriale
Indicata per impiego nei cantieri
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 50/60
- Fornita con: Cavo di alimentazione da 3 m 16A con spina Schuko
- Funzioni: Hot Start, Arc Force e Anti Stick
- Con n° pezzi: 7
- Dimensioni LxPxh: 170—320—395
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER
- Exclude for Google Shopping: Non

