



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

SCHEDA TECNICA

Tappeto decontaminante a strappo

Art. N 9917/8



08_06_2028_Rev.3.0

ABC Tools S.p.A.

Viale Europa, 68/70 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Italia
T. +39 02 251111.1 - F. +39 02 2538379 - info@abctools.it

TAPPETO DECONTAMINANTE

Composizione	Tappeto adesivo con trenta fogli numerati a strappo, realizzato in polietilene a bassa densità, ad elevato potere collante.
Confezioni	Scatola contenente 4 o 8 tappeti.
Colori	Blu, azzurro, verde, rosso e con fogli trasparenti e fondo bianco.
Misure	45x90 - 45x115 - 60x90 - 60x115 - 90x115 90 x 150 - 150 x 115 - 240 x 115 - 350 x 115
Caratteristiche	<p>-Strappi numerati, ogni foglio è numerato dal 30 al 1, consentendo praticità nell'uso del tappeto. Disponibile con 40 o 60 strati.</p> <p>-Nessun alone, grazie alla colla a base d'acqua (gr/mq+ 1 gr), il tappeto, CBS Medical, può essere posizionato ovunque senza lasciare residui.</p> <p>-Non richiede cornici, grazie alla base completamente adesiva, aderisce perfettamente al pavimento, senza l'ausilio di cornici.</p>
Generalità	<p>-Buona resistenza alle temperature, ai raggi UV e all'invecchiamento.</p> <p>-Temperatura: Ottimale: Min 15° Max 30° Di utilizzo: Min -20° Max 70° Limite: Min - 25° Max 90°</p> <p>Carica Elettrostatica: A pavimento con tappeto vergine: da -80 a -120 V/polliceQ</p>
Spessore	<p>-Pellicola protettiva superiore: 0,040 mm</p> <p>-Strato numerato: 0,035 mm (x 30 strati)</p> <p>-Fondo biadesivo: 0,140 mm</p> <p>Spessore totale del tappetino: 1,23 mm</p>
Durata	Anni 4 se correttamente conservato.
Campi di impiego	<p>Ospedali: reparti a rischio, reparti infettivi, sale operatorie, ambienti a rischio, clean rooms.</p> <p>Industrie: farmaceutica, alimentare, elettronica, cosmetica.</p> <p>Ovunque sia indispensabile la prevenzione dalla contaminazione ambientale.</p>