

**BOSCH Smerigliatrice angolare XLOCK****Mod. GWX 9-125 S**

**Con attacco XLOCK innovativo sistema di sostituzione degli utensili:** cambio accessori più rapido, maggiore sicurezza con CLICK che certifica il corretto montaggio dell'accessorio e retrocompatibile con tutti gli accessori

Motore ad alte prestazioni con eccellente erogazione della potenza, coppia elevata a basso consumo di energia e resa ottimale

Design ergonomico con impugnatura laterale per impiego ambidestro

Presenza d'aria ottimizzata per ridurre il rischio di surriscaldamento

Protetta contro l'infiltrazione della polvere

Fornite con impugnatura supplementare, cuffia di protezione e flange di fissaggio - Senza dischi

<b>Potenza assorbita</b>	<b>W</b>	<b>900</b>		
Giri/min a vuoto		2800÷11000		
Attacco utensile		M 14 + XLOCK		
Peso	kg	2,1		
<b>Codice E 1020 3125</b>	<b>E 1020/3</b>	Cad. €		1



Dischi abrasivi con attacco X-LOCK → D 5 pag. 428

**BOSCH Smerigliatrici diritte**

Con motore ad alte prestazioni con limitazione della corrente di spunto per un avviamento sicuro e senza sovraccarico

**KickBack Stop** per spegnere immediatamente l'utensile in caso di blocco della mola

Con sistema **"Constant Electronic"** per mantenere la velocità costante anche sotto carico

Fissaggio diretto delle mole con gambo per lavori ancora più precisi

**Per mole con Ø max. 50 mm**

Fornite con 2 chiavi di servizio e pinza con dado di serraggio da 6 mm

**Mod. GGS 28 C**

Esecuzione compatta ed ergonomica, ideale per lavori di levigatura versatili

<b>Potenza assorbita</b>	<b>W</b>	<b>600</b>		
Giri/min a vuoto		30000		
Pinza di serraggio		max Ø 8 mm		
Lunghezza totale	mm	291		
Peso	kg	1,4		
<b>Codice E 1021 1000</b>	<b>E 1021/1</b>	Cad. €		1

**Tipo con albero portamandrino prolungato**

Ideale per impiego in luoghi di difficile accesso

**Mod. GGS 28 LC**

<b>Potenza assorbita</b>	<b>W</b>	<b>650</b>		
Giri/min a vuoto		30000		
Pinza di serraggio		max Ø 8 mm		
Lunghezza totale	mm	375		
Peso	kg	1,6		
<b>Codice E 1021 3000</b>	<b>E 1021/3</b>	Cad. €		1

**Mod. GGS 28 LCE**

**Con selettore per regolare la velocità di rotazione**

<b>Potenza assorbita</b>	<b>W</b>	<b>650</b>		
Giri/min a vuoto		10000÷30000		
Pinza di serraggio		max Ø 8 mm		
Lunghezza totale	mm	375		
Peso	kg	1,6		
<b>Codice E 1021 4000</b>	<b>E 1021/4</b>	Cad. €		1

