

**osborn** Spazzole a disco con gambo

Gambo Ø 6 mm



**Tipo con filo in nylon abrasivo rivestito con grani al carburo di silicio**


Ad alta elasticità e flessibilità per elevata e uniforme capacità abrasiva senza pericolo di rompersi  
Resistente ad acidi deboli e soluzioni alcaline - Nessuna tenuta di residui tra i filamenti  
Adatte per impiego a secco e umido su tutti i metalli, legno, ardesia, materie plastiche, ecc.

Di lunga durata, si consiglia l'impiego a bassa velocità di rotazione (8500 giri/min - 22 m/sec)

**Diametro "D" 63 mm** - Larghezza fascia "A" 13 mm

Sporgenza filo "T" 17 mm - 12 pz.

Grana	120	180	320
<b>Codice</b>	<b>D 4011 6120</b>	<b>D 4011 6180</b>	<b>D 4011 6320</b>
<b>D 4011/6</b>	Cad. €		
Velocità max.	giri/min	15000	15000



D  
3


**Tipo con filo in nylon abrasivo rivestito con ossido di alluminio**

Ad alta elasticità e flessibilità per elevata e uniforme capacità abrasiva senza pericolo di rompersi  
Adatte per sgrossare (tipo **rosso a grana grossa**) e per pulire e lucidare di precisione (tipo **blu a grana fine**) senza pericolo di rovinare superfici in acciaio, alluminio, legno, pietra, ecc.

**D 4011/7** - Con filo abrasivo **rosso a grana grossa (80)**, per **sgrossare** - 10 pz.

**D 4011/8** - Con filo abrasivo **blu a grana fine (180)**, per **pulire e lucidare** - 10 pz.

Diametro D	mm	75	100
<b>Codice</b>		<b>D 4011 7075</b>	<b>D 4011 7100</b>
<b>D 4011/7</b>	Cad. €		
<b>Codice</b>		<b>D 4011 8075</b>	<b>D 4011 8100</b>
<b>D 4011/8</b>	Cad. €		
Largh. fascia A ca.	mm	16	23
Sporgenza filo T	mm	10	10
Velocità max.	giri/min	4500	4500



**Tipo con filo in acciaio Ø 0,30 mm e agglomerante sintetico**


**Di sicurezza, per lunga durata, collaudate TÜV**

Non si sfilacciano, evitano pericolosi infortuni, lavorano con precisione sui bordi

Ideali per togliere la ruggine, eliminare vernice e smalto, per sbavare e pulire

Il filo di acciaio, conglomerato in un impasto sintetico che ne aumenta notevolmente l'aggressività verso la superficie da lavorare, consente di operare di punta senza rotture dei fili e con la massima sicurezza

Diametro D	mm	50	63	76
<b>Codice</b>		<b>D 4011 9050</b>	<b>D 4011 9063</b>	<b>D 4011 9076</b>
<b>D 4011/9</b>	Cad. €			
Largh. fascia A ca.	mm	8	8	8
Sporgenza filo T	mm	12,5	20	26
Velocità max.	giri/min	15000	15000	15000



**osborn**

Leader nel settore delle spazzole industriali per la lucidatura e sbavatura di interni ed esterni.