




Spazzole a tazza con foro

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia
Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso

osborn

Esecuzione con foro non filettato Ø 22,2 mm (D 4019 4075 foro Ø 16 mm)
Con filo di **acciaio ondulato Ø 0,30 mm**

| Diametro D | mm | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|--------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Codice | | D 4019 4075 | D 4019 4080 | D 4019 4100 | D 4019 4125 | D 4019 4150 |
| D 4019/4 | Cad. € | | | | | |
| Sporgenza filo T | mm | 23 | 25 | 30 | 30 | 40 |
| Velocità max. | giri/min | 12500 | 8500 | 8500 | 6500 | 4500 |
| Adatte su smerigliatrici | mm | 125 | 180 | 180 | 230 | 230 |



Foro non filettato Ø 22,2 mm




Tipo con foro filettato M 14x2

ABC TOOLS

Con filo di **acciaio ottonato ondulato Ø 0,30 mm**

| Diametro D | mm | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | D 4019 | 6060 | 6075 | 6080 | 6100 | 6125 | 6150 |
| D 4019/6 | Cad. € | | | | | | |
| Sporgenza filo T | mm | 21 | 23 | 25 | 30 | 30 | 40 |
| Velocità max. | giri/min | 12500 | 12500 | 8500 | 8500 | 6500 | 4500 |
| Adatte su smerigliatrici | mm | 115 | 115 | 180 | 180 | 230 | 230 |

Foro filettato M 14x2



osborn

D 4019/7 - Con filo di **acciaio ondulato Ø 0,30 mm**

D 4019/8 - Con filo di **acciaio inossidabile ondulato Ø 0,30 mm - INOX**

| Diametro D | mm | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | D 4019 | 7060 | 7075 | 7080 | 7100 | 7125 | 7150 |
| D 4019/7 | Cad. € | | | | | | |
| Codice | D 4019 | 8060 | 8075 | 8080 | 8100 | — | — |
| D 4019/8 | Cad. € | | | | | | |
| Sporgenza filo T | mm | 21 | 23 | 25 | 30 | 30 | 40 |
| Velocità max. | giri/min | 12500 | 12500 | 8500 | 8500 | 6500 | 4500 |
| Adatte su smerigliatrici | mm | 115 | 115 | 180 | 180 | 230 | 230 |



D 4019/7



D 4019/8 - INOX




osborn - XTREME

Con filo di acciaio ondulato Ø 0,30 mm ritorto a micromazzetti

Ideali per lavori molto pesanti e su grandi superfici

| Diametro D | mm | 60 | 80 | 100 |
|--------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Codice | | D 4019 9060 | D 4019 9080 | D 4019 9100 |
| D 4019/9 | Cad. € | | | |
| Sporgenza filo T | mm | 20 | 25 | 22 |
| Velocità max. | giri/min | 12500 | 12500 | 8500 |
| Adatte su smerigliatrici | mm | 115 | 125 | 180 |



LONGLIFE



ABC TOOLS

Con filo di acciaio ritorto a mazzetti Ø 0,50 mm

| Diametro D | mm | 65 | 80 | 110 |
|--------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Codice | | D 4020 0065 | D 4020 0080 | D 4020 0110 |
| D 4020/0 | Cad. € | | | |
| Sporgenza filo T | mm | 20 | 20 | 20 |
| Mazzetti | n° | 18 | 22 | 30 |
| Velocità max. | giri/min | 12500 | 8500 | 6500 |
| Adatte su smerigliatrici | mm | 115 | 125 | 180 |

