

Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti
Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche

Con COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI)

Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100%

Con maniglia integrata per trasportare la lampada e supporto posteriore regolabile per posizionarla con l'angolo di illuminazione migliore adatto per il montaggio diretto sui treppiedi

Tipo con alimentazione tramite tensione di rete

Mod. NOVA 4K

300÷4000 lumen (10%÷100%) - 5000 lux a 0,5 m

Fornita con cavo da 5 m per **alimentazione tramite tensione di rete 100-240V/AC 50-60**

Hz, con presa Schuko

Dimensioni 235x233x88 mm - Peso 2,1 kg

Codice N 9124 3000	N 9124/3	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



IP 67

IK 07

Mod. NOVA 6K

500÷6000 lumen (10%÷100%) - 8000 lux a 0,5 m

Fornita con cavo da 5 m per **alimentazione tramite tensione di rete 100-240V/AC 50-60**

Hz, con presa Schuko

Dimensioni 267x262x87 mm - Peso 2,7 kg

Codice N 9124 5000	N 9124/5	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



IP 67

IK 07

Mod. NOVA 12K

La lampada più potente: fino a 12000 lumen

Dotata di funzione wireless per controllare fino a 4

lampade tramite App (per iOS e Android) che permette di regolare l'intensità e l'accensione/spengimento

1000÷12000 lumen (10%÷100%) - 16000 lux a 0,5 m

Fornita con cavo da 5 m per **alimentazione tramite tensione di**

rete 100-240V/AC 50-60 Hz, con presa Schuko

Dimensioni 302x298x102 mm - Peso 4 kg

Codice N 9124 1000	N 9124/10	Cad. €	 1
--------------------	------------------	--------	---



WIRELESS
Controllo wireless
tramite App



IP 67

IK 07



Treppiedi e altri accessori per lampade NOVA → N 8 pag. 1042

Adatti per illuminare l'intera area di lavoro, anche gli angoli più scuri

Ammorbidiscono la luce evitando ombre eccessive

Riducono al minimo i riflessi e la luce forte

Forniscono una luce da lavoro non abbagliante

Montaggio facile e sicuro tramite robusto magnete



senza diffusore

con diffusore

Adatto per	NOVA 4K e 4K C+R - NOVA 4 SPS	NOVA 6K e 6K C+R - NOVA 12K - NOVA 6 SPS - NOVA 10 SPS
Codice	N 9129 9002	N 9129 9005
N 9129/9	Cad. €	
∅ diffusore	mm	106 / 129

