

Pompe a barile per grasso

In acciaio verniciato

Completa di 1,5 m di tubo, rubinetto, tubetto rigido e testina a 4 griffe

Pressione massima 200 atm

Capacità	8	12	16
Codice	K 3926 0008	K 3926 0012	K 3926 0016
K 3926/0	Cad. €		
Portata per azionamento	g	8	8
Corpo	mm	150	200
Altezza corpo	mm	550	550



Pompe per fusti di ingrassaggio

Tipo manuale per ingrassaggio prelevando il grasso direttamente dai fusti

Per fusti con contenuto 25 kg

Adatta **per grassi con consistenza fino a grado NLGI 2**

Composta da:

1 pompa a leva, 1 membrana premigrasso con gomma Ø 320 mm, 1 coperchio in ferro da 330 mm, 1 tubo in gomma attacco filettato M16, lunghezza 3 m completo di canna rigida e testina per ingrassatori

Pressione max. 100 bar

Peso 5,6 kg

Codice K 3926 2000	K 3926/2	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



Tipo per riempimento di compressori

Adatta per la ricarica pulita ed economica dei compressori ingrassatori a leva, a pistola e ad aria compressa dotati di valvola di riempimento

Rifornimento rapido: ricarica il compressore in meno di un minuto

Corpo pompa in lega di alluminio pressofuso per una maggiore durata

Coperchio verniciato al forno per una maggiore resistenza e durata alla ruggine e alla corrosione

Gruppo attacco e canna di riempimento 2 in 1, adatto per eliminare gli sprechi e le bolle d'aria

Eroga lubrificanti medi e leggeri in ogni condizione meteorologica

Adatta **per grassi con consistenza fino a grado NLGI 2**

Pompaggio facile e maneggevole

Per fusti standard contenuto 20 kg, Ø interno 285÷305 mm

Portata per azionamento ca. 60 g

Fornito senza fusto

Codice K 3926 3000	K 3926/3	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



Tipo ad aria compressa - Per alte prestazioni

Interamente in acciaio con guarnizioni interne antiusura che ne garantiscono una lunga durata

Adatta **per grassi con consistenza fino a grado NLGI 2**

Per fusti con contenuto da 20 a 30 kg e con diametro interno da 250 a 300 mm

Composta da:

1 pistola per grasso completa di raccordo e testina per ingrassatori

1 tubo per grasso lunghezza 3 m

1 membrana premigrasso con gomma Ø 310 mm

1 coperchio antipolvere Ø 330 mm

1 disco in ferro Ø 270 mm

1 carrello portafusti in acciaio altezza 950 mm con 2 ruote Ø 150 mm

Pressione di esercizio 4÷8 bar

Erogazione 0,7 kg/min - Rapporto compressione 50:1

Lunghezza pompa 480 mm

Peso ca. 16,2 kg

Codice K 3926 5000	K 3926/5	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

