


**Platorelli in gomma per dischi velcrati**Con **fissaggio su tessuto con ganci tipo «Velcro»** - Adatti per dischi abrasivi D 9695/5 - D 9695/9**Tipo con attacco filettato M14** annegato nella gomma**Esecuzione semirigida senza mousse**

Diametro	mm	115	125	150
<b>Codice</b>		<b>E 1114 2115</b>	<b>E 1114 2125</b>	<b>E 1114 2150</b>
<b>E 1114/2</b>	Cad. €			
Vel. di rotazione	giri/min	13300	12200	12200

**Esecuzione rigida**

Diametro	mm	115	125	150
<b>Codice</b>		<b>E 1114 3115</b>	<b>E 1114 3125</b>	<b>E 1114 3150</b>
<b>E 1114/3</b>	Cad. €			
Vel. di rotazione	giri/min	11000	10000	9500

**Tipo a doppia azione per levigatrici orbitali con attacco filettato 5/16"**

Adatto per impiego su levigatrici e lucidatrici rotorbitali

Esecuzione in gomma a profilo basso - Spessore 10 mm - Velocità di rotazione giri/min 12000

Diametro	mm	125	150	125	150
<b>Codice</b>		<b>E 1114 3501</b>	<b>E 1114 3502</b>	<b>E 1114 3503</b>	<b>E 1114 3504</b>
<b>E 1114/35</b>	Cad. €				
N° dei fori		—	—	8	6

**Tipo multiforo con attacco 5/16" + M8**

Laminato multiforo per levigatrici rotorbitali, con foro centrale refrigerante

Elevata qualità e versatilità - Velocità di rotazione giri/min 12000

Diametro	mm	150
<b>Codice</b>		<b>E 1114 3703</b>
<b>E 1114/37</b>	Cad. €	
Fori		8+1

**Platorelli in gomma per dischi non velcrati**

Adatti per dischi abrasivi D 9694/2 - D 9694/8

**Tipo standard con foro filettato M14** - Professionale per tutti i tipi di dischi fibrati, duro

Diametro	mm	115	125	180
<b>Codice</b>		<b>E 1114 4115</b>	<b>E 1114 4125</b>	<b>E 1114 4180</b>
<b>E 1114/4</b>	Cad. €			
Vel. di rotazione	giri/min	13300	12200	8500

**Tipo con foro filettato M14 e scanalature** che favoriscono la dispersione del calore e un contatto più aggressivo con la superficie - Adatto per lavorazioni con pressioni forti sul disco, per utilizzo di grane grosse e per ridurre lo sviluppo del calore durante l'abrasione - Esecuzione molto dura

Diametro	mm	115	125	180
<b>Codice</b>		<b>E 1114 4511</b>	<b>E 1114 4512</b>	<b>E 1114 4518</b>
<b>E 1114/45</b>	Cad. €			
Vel. di rotazione	giri/min	13300	12200	8500



Scanalature per favorire la dispersione del calore e un contatto più aggressivo

**LUKAS** - Con ghiera filettata M 14 - Esecuzione di qualità, **semirigida**, per uso universale

Diametro	mm	115	125	180
<b>Codice</b>		<b>E 1114 5115</b>	<b>E 1114 5125</b>	<b>E 1114 5180</b>
<b>E 1114/5</b>	Cad. €			
Vel. di rotazione	giri/min	13000	12000	8500

**Platorelli a centro depresso in nylon**

Per l'impiego di dischi abrasivi fibrati con foro Ø 22 mm D 9694/2 ÷ D 9695/3 su smerigliatrici angolari portatili - Con foro rinforzato - Senza ghiera

**E 1115/3 - Ø 115 mm** - Velocità di rotazione giri/min 11000 - 10 pz.**E 1115/7 - Ø 125 mm** - Velocità di rotazione giri/min 10000 - 10 pz.**E 1115/9 - Ø 178 mm** - Velocità di rotazione giri/min 8500 - 10 pz.

Foro Ø	mm	14	16
<b>Codice</b>		<b>E 1115 3014</b>	<b>E 1115 3016</b>
<b>E 1115/3</b>	Cad. €		
<b>Codice</b>		<b>E 1115 7014</b>	<b>E 1115 7016</b>
<b>E 1115/7</b>	Cad. €		
<b>Codice</b>		<b>E 1115 9014</b>	<b>E 1115 9016</b>
<b>E 1115/9</b>	Cad. €		

