



## H 5412/3

TERMOMETRO INFR.  
-32°C-1050°C

**H54123000**

*AMPROBE*

### Descrizione completa

Per rilevazione rapida di temperature in impianti industriali, di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC/R), protezione antincendio, automotive, controllo qualità e misura di temperature di superfici - Secondo norme EN 61010-1 - EN 62825-1

Tipo ad infrarossi con puntatore laser classe 2 frequenza 630-670 nm

Con display LCD retroilluminato - Spegnimento automatico - Forniti con batteria



### Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154123000
- Codice catalogo: H 5412 3000
- EANCODE: 095969661355
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Novità: No
- Alimentazione: 1 batteria da 9V
- Peso: 280 g
- Autonomia: 10 h
- Autonomia: 10h
- Tipo di alimentazione: 1 batteria da 9V



- Spegnimento automatico: Sì
- Precisione:  $\pm 1,8^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 4^{\circ}\text{F}$
- Funzioni: HOLD, MIN/MAX, DIF/AVG
- Predisposizione uscita dati: No
- Campo di misura:  $-32^{\circ}\text{C} \div 1050^{\circ}\text{C}$  /  $-26^{\circ}\text{F} \div 1922^{\circ}\text{F}$
- Rapporto distanza punto: 20:1
- Diametro minimo bersaglio: 25 mm
- Valore visualizzato per: 8 s
- Test continuità : No
- Test logico TTL : No
- Protezione da sovraccarico : No
- Funzione Autorange : No
- Funzione Min/Max : No
- Range automatico: No
- Data Hold : No
- Tempo di risposta: 250 ms
- Exclude for Google Shopping: No
- Dimensioni LxPxh: 138—53—169
- Dimensioni LxPxh (unit): mm

