H 5431/5

MULTIM.DIGIT. 3 3/4 DIGIT

H54315000

AMPROBE

Descrizione completa

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione)Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gommaDisplay LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Tipo con sistema VoltTectâ„¢ per il rilevamento istantaneo di tensioni pericolose senza contattoDi alta precisione - Cat. î‘•600 V / Cat.î‘, 300 VGuscio protettivo Magne-Gripî‚ž con cinghia di aggancio magnetica che consenteallâ™operatore di lavorare a mani libereFunzione VoltTectâ„¢:- rileva tensione AC da 70V a 600V da 50Hz a 60 Hz attivando segnali acustici e un LEDrosso con quadrante del multimetro impostato su qualsiasi portata- distanza di rilevamento 115V (60Hz) 22 mm / 230V (50Hz) 75 mmCon protezione sovraccarichi 1000V in DC oppure 750V in AC, data hold, cicalino di continuità e test diodi - Alimentazione tramite batteria da 9 V inclusa Forniti completi di cavi con puntali a norma, guscio di protezioneDimensioni LxPxh 72x32x155 mm - Peso 210 g

AMPROBE

Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154315000
- Codice catalogo: H 5431 5000
- EANCODE: 095969365437
- Unita' di confezionamento: pz.

- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Novità: No
- Alimentazione: 1 batteria da 9V
- Peso: 400 g
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 4k - 1M (±0,1% 3)
- Categoria di protezione: CAT2-600V
- Tipo di alimentazione: 1 batteria da 9V
- Spegnimento automatico: No
- Predisposizione uscita dati: No
- Range tensione ACÂ : 400m - 750 (}1,5% 5)
- Range tensione ACÂ (unit): VOLT
- Range tensione DCÂ : 400m - 1000 (±0,5% 1)
- Range tensione DCÂ (unit): VOLT
- Range corrente ACÂ : 400Î¼ - 2 (±2% 5)
- Range corrente ACÂ (unit): AMPERE
- Range corrente DCÂ : 400Î¼ - 2 (±1,5% 2)
- Range corrente DCÂ (unit): AMPERE
- ResistenzaÂ : 40k - 40M (±12% 4)
- ResistenzaÂ (unit): OHM
- CapacitàÂ : 4nF - 4mF (±5%)
- Test diodiÂ : 1
- Test continuitàÂ : Sì
- Test logico TTLÂ : No
- Protezione da sovraccaricoÂ : Sì
- Funzione AutorangeÂ : Sì
- Funzione Min/MaxÂ : No
- Range automatico: No
- Data HoldÂ : Sì
- Funzione temperaturaÂ : -20Â°C ÷ 1000Â°C / -4Â°F ÷ 1832Â°F
- Risoluzione display LCDÂ : 3 1/2 cifre (1999 punti)
- GuscioÂ : Magne-Gripâ
- Exclude for Google Shopping: No
- Dimensioni LxPxh: 72Ã—155Ã—32
- Dimensioni LxPxh (unit): mm