



H 5433/3

MULTIMETRO DIGITALE PM 55

H54333000

AMPROBE

Descrizione completa

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Tipo con sistema VoltTect®, per il rilevamento istantaneo di tensioni pericolose senza contatto Cat. I • 600 V / Cat. II, 300 V Con comando a pulsanti one-touch AutoTect®, per selezionare in automatico tra misure di tensione AC, DC o resistenza Con funzioni aggiuntive di cicalino di continuità Display LCD a 3 ½ cifre (lettura max. 6000) - Alimentazione tramite batteria da 3V CR2032 Dimensioni LxPxh 53x10x113 mm - Peso 80 g Fornito in borsa completo di guscio protettivo e cavi con puntali a norma



Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154333000
- Codice catalogo: H 5433 3000
- EANCODE: 095969365314
- Unità di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Novità: No



- Alimentazione: 1 batteria CR2032 da 3V
- Peso: 78 g
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 10 - 30k ($\pm 0,5\%$ 4)
- Categoria di protezione: CAT2-600V
- Tipo di alimentazione: 1 batteria CR2032 da 3V
- Spegnimento automatico: No
- Predisposizione uscita dati: No
- Range tensione AC $\hat{A}$: 6 - 600 ($\pm 1,5\%$ 5) $\hat{A}$
- Range tensione AC $\hat{A}$ (unit): VOLT
- Range tensione DC $\hat{A}$: 6-600 ($\pm 0,5\% \div 2\%$ 3)
- Range tensione DC $\hat{A}$ (unit): VOLT
- Range corrente AC $\hat{A}$: 400 $\hat{I}\frac{1}{4}$ - 2000 $\hat{I}\frac{1}{4}$ ($\pm 1,2\% \div 2\%$ 3) $\hat{A}$
- Range corrente AC $\hat{A}$ (unit): AMPERE
- Range corrente DC $\hat{A}$: 400 $\hat{I}\frac{1}{4}$ - 2000 $\hat{I}\frac{1}{4}$ ($\pm 1,2\% \div 2\%$ 3)
- Range corrente DC $\hat{A}$ (unit): AMPERE
- Resistenza $\hat{A}$: 600 - 6M ($\pm 1\% \div 2\%$ 6) $\hat{A}$
- Resistenza $\hat{A}$ (unit): OHM
- Capacità $\hat{A}$: 100nF- 2000 $\hat{I}\frac{1}{4}$ F ($\pm 3,5\%$ 6)
- Test diodi $\hat{A}$: 1
- Test continuità $\hat{A}$: No
- Test logico TTL $\hat{A}$: No
- Protezione da sovraccarico $\hat{A}$: No
- Funzione Autorange $\hat{A}$: No
- Funzione Min/Max $\hat{A}$: No
- Range automatico: No
- Data Hold $\hat{A}$: No
- Risoluzione display LCD $\hat{A}$: 3 1/2 cifre (6000 punti)
- Guscio $\hat{A}$: In gomma
- Exclude for Google Shopping: No
- Dimensioni LxPxh: 53 $\hat{A}$ —113 $\hat{A}$ —10
- Dimensioni LxPxh (unit): mm

