



H 5437/2

RILEVATORI H 5437/2

H54372000

Descrizione completa

Adatti per rilevare la presenza di tensione senza contatto in quadri elettrici, cavi, prese, circuiti, lampade, ecc. ed eventuali interruzioni di linea nei cavi

Tasto ZOOM per il tracciamento di linee a profondità elevate

Segnalazione della presenza di tensione tramite accensione del LED

Con minitorcia integrata ad alta luminosità attivabile tramite tasto ON/OFF

Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (N 9200 1001), incluse - Lunghezza totale 160 mm

Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154372000
- Codice catalogo: H 5437 2000
- EANCODE: 4021563695638
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Novità: No
- Lunghezza totale: 160 mm
- Alimentazione: 2 batterie AAA da 1,5V
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 50-60
- Categoria di protezione: CAT3-1000V
- Tipo di alimentazione: 2 batterie AAA da 1,5V
- Spegnimento automatico: No



- Predisposizione uscita dati: No
- Range tensione ACÂ : 24 ÷ 1000
- Range tensione ACÂ (unit): VOLT
- Test continuitàÂ : No
- Test logico TTLÂ : No
- Protezione da sovraccaricoÂ : No
- Funzione AutorangeÂ : No
- Funzione Min/MaxÂ : No
- Range automatico: No
- Data HoldÂ : No
- Exclude for Google Shopping: No

