



## H 5440/3

MULTIM. 750V/1000V AC/DC

## H54403000

AMPROBE

### Descrizione completa

Secondo norme EN 61010 Corpo in materiale plastico Con funzione test di continuità e test diodi  
Con con funzione a vero RMS, data hold, cicalino di continuità, test diodi, spegnimento automatico,  
protezione sovraccarico, corrente di spunto e indicazione batteria esaurita



### Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154403000
- Codice catalogo: H 5440 3000
- EANCODE: 095969365505
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Novità: No
- Alimentazione: 1 batteria da 9V
- Peso: 390 g
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 1K - 10K ( $\pm 0,3\%$ )
- Categoria di protezione: CAT III - 1000V / CAT IV - 600V
- Apertura ganasce: 40 mm



- Tipo di alimentazione: 1 batteria da 9V 6F22
- Spegnimento automatico: No
- Predisposizione uscita dati: No
- Range tensione AC : 750V ( $\pm 0,8\%$ )
- Range tensione AC (unit): VOLT
- Range tensione DC : 1000V ( $\pm 0,8\%$ )
- Range tensione DC (unit): VOLT
- Range corrente AC : 600 - 1000 ( $\pm 2,0\%$ )
- Range corrente AC (unit): AMPERE
- Range corrente DC : 600 - 1000 ( $\pm 2,0\%$ )
- Range corrente DC (unit): AMPERE
- Resistenza : 60M ( $\pm 2,0\%$ )
- Resistenza (unit): OHM
- Peak hold: 400 - 600 ( $\pm 1,5\%$ )
- Peak hold (unit): VOLT
- Test diodi : SÌ
- Test continuità : No
- Test logico TTL : No
- Protezione da sovraccarico : SÌ
- Funzione Autorange : No
- Funzione Min/Max : SÌ
- Range automatico: SÌ
- Data Hold : SÌ
- Risoluzione display LCD : 3 3/4 cifre (6000 punti)
- Exclude for Google Shopping: No
- Dimensioni LxPxh (unit): mm

