



## H 5170/1

LIVELLA LASER H 5170/1

## H51701000

LEICA

### Descrizione completa

Strumenti autolivellanti per interni ed esterni, che proiettano una linea orizzontale ed una verticale attivabilisingolarmente o contemporaneamente (linea a croce 90°) Laser Classe 2 frequenza 635 nm LEICA Strumento professionale con mini treppiedi e ricevitore Con funzione per disabilitare il compensatore per effettuare pendenze e proiezioni su soffitto o pavimento Range di autolivellamento 4° ±0,5° Precisione linea orizzontale ±1,5 mm / 5 m - linea verticale ±0,75 mm / 3 m Raggio di azione fino a 15 m (con ricevitore fino a 65 m) Base con filettatura "CE" per utilizzo su treppiede - Alimentazione con 3 batterie AA da 1,5 V Dimensioni LxPxh 54x91x96 mm - Peso 320 g Fornita in borsa con tracolla completa di ricevitore, mini treppiede multifunzione utilizzabile anche come staffa a muro magnetica, target magnetico e snodo per proiezioni con qualsiasi inclinazione



### Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 151701000
- Codice catalogo: H 5170 1000
- EANCODE: 7640110690611
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Novità: No
- Alimentazione: 3 batterie AA da 1,5V (incluse)



- Peso: 320 g
- Tipo di alimentazione: 3 batterie AA da 1,5V (incluse)
- Alta visibilità: No
- N° di identificazione individuale: No
- Certificato di conformità: No
- Raggio laser: Classe 2 frequenza 635 nm
- Riavvolgimento rapido: No
- Con maniglie per la presa: No
- Con rapportatore: No
- Raggio di azione: 15 m
- Campo di autolivellamento:  $4^{\circ} \pm 0,5^{\circ}$
- Precisione orizzontale:  $\pm 1,5$  mm / 5 m
- Precisione verticale:  $\pm 0,75$  mm / 3 m
- Certificato di calibratura: No
- Dimensioni LxPxh: 54x91x96
- Dimensioni LxPxh (unit): mm
- Exclude for Google Shopping: No

