



## **B 1793/0**

TRONCH. X ELETT. B 1793/0

## **B17930000**

*KNIPLEX*

### **Descrizione completa**

Articolazione passante, precisa, poco soggetta ad usura, di lunga durata  
Con doppia molla  $\hat{\pi}$  fortemente assemblata, con attrito ridotto - Lavorazione di precisione  
Nessun rischio di contatto sul circuito dovuto allo stacco di particelle di cromo - DIN ISO 9654 - Esecuzione «Standard» - Manici rivestiti in resina termoplastica colore rosso oppure bicomponenti rosso/blu  
In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio  
Finitura a specchio mediante pulitura finissima  
In morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d'impiego continuato - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti grigio/nero  
Esecuzione a dispersione elettrica (dissipativa) - Resistenza superfici  $>1 \times 10^8 \hat{\Omega}$  Ohm



### **Specifiche di prodotto**

- Lunghezza totale: 115 mm
- Manici: Rivestiti in resina termoplastica
- Esecuzione: Standard
- Colore: Rosso
- Per taglio: Semiraso
- Materiale testa: Acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio
- Codice ABC Tools: 117930000
- Codice catalogo: B 1793 0000
- Materiale costruzione: Acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio
- EANCODE: 4003773017745



- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 6
- Adatta per / Impiego: Elettronica
- Novità: No
- Taglia filo a media resistenza diametro: 1 mm
- Con molla: Sì
- Taglia filo a bassa resistenza diametro: 2 mm
- Tipo di tagliente: Lungo frontale diritto
- Inclinazione tagliente: 90°
- Taglia filo ad alta resistenza diametro: 0.6 mm
- Tagliente laterale: Con sfaccettatura
- Exclude for Google Shopping: No

