



## **K 3765/4**

SALDATRICE MMA 10-140A - 4,5KW

**K37654000**

### **Descrizione completa**

Alimentazione monofase a 230 V - 50/60 Hz  
Costruite secondo norme EN 60974-1 - EN 60974-10  
Con termostato di protezione termica e potenziometro per la regolazione continua della corrente  
Adatte per impiego con elettrodi rutili, basici, inox e ghisa (esclusi quelli a contenuto cellulosico)  
Compatibili con un motogeneratore tramite la tecnologia I.P.M. (Inverter Power Microcontroller)  
Funzioni Hot Start che facilita l'innesco dell'arco a inizio saldatura, Arc Force per stabilizzare l'arco di saldatura e Anti Stick per prevenire l'incollaggio dell'elettrodo al materiale

SAF-FRO

### **Specifiche di prodotto**

- Codice ABC Tools: 137654000
- Codice catalogo: K 3765 4000
- EANCODE: 8029376041297
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Novità: No
- Per elettrodi diametro: max. 3,2
- Per elettrodi diametro (unit): MILLIMETER
- Potenza max. assorbita: 4.8 kW
- Regolazione corrente: 10 - 150
- Regolazione corrente (unit): AMPERE
- Ciclo di lavoro a 40Å°: al 10% = 150A - 60% = 70A - 100% = 55A
- Tensione a vuoto: 69 V



- Peso: 3.8 kg
- Esecuzione: Per manutenzione e per interventi quotidiani anche in ambienti domestici
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 50/60
- Fornita con: Pinza portaelettrodo, morsetto di massa con cavo da 3 m, maschera, spazzola, martellina, confezione di elettrodi e cavo di alimentazione da 2 m con spina Schuko
- Funzioni: Hot Start, Arc Force e Anti Stick
- Con n° pezzi: 7
- Dimensioni LxPxh: 120—320—220
- Dimensioni LxPxh (unit): mm
- Exclude for Google Shopping: No

