



A 2837/7

DISP. DI CONTROLLO 50÷1100 Nm

A28377000

HAZET

Descrizione completa

Strumenti elettronici digitali, compatti e semplici da utilizzare per il controllo di chiavi dinamometriche -

Grado di precisione $\pm 1\%$

Intervallo di tolleranza da $\pm 1\%$ a $\pm 15\%$

Modalità di utilizzo calibrata con rotazione in senso orario

Ampio display da 17 mm per un'ottima visualizzazione dei dati con 3 diversi colori a seconda del valore di coppia che si registra in fase di controllo (giallo = troppo basso, verde = OK e rosso = troppo alto)

3 modalità di impiego: visualizzazione della coppia continua applicata (Track), riconoscimento del punto di piegatura (First Peak) ed indicazione del valore di punta (Final Peak)

Lingue selezionabili: tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, danese, finlandese, svedese, norvegese e portoghese

Forniti in valigetta di plastica robusta con inserti in morbida schiuma e completa di alimentatore USB 90-264 volt AC a 47-63 Hz con tensione in uscita di 5V-1000mA - Con adattatori per prese EU, UK, USA ed AUS

Forniti con cavo di 2,0 m con estremità USB 2.0 A e USB 2.0 micro B

Forniti con certificati di calibrazione e guida rapida per l'utilizzo

Grado di protezione IP40

Compatibili con software A 2837/8



Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 128377000
- Codice catalogo: A 2837 7000
- EANCODE: 4000896150229
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Novità: No
- Peso: 5 kg
- Attacco esagonale $\square$: 27 mm
- Predisposizione uscita dati: No
- Cricchetto reversibile: No
- Campo di misura: 50÷1100
- Campo di misura (unit): NEWTON_METER
- Con attacco esagonale $\square$: 27 mm
- Dimensioni $\varnothing \times h$: 182x97.5
- Dimensioni $\varnothing \times h$ (unit): MILLIMETER
- Grado di precisione: $\pm 1\%$
- Codice concorrente SCU: 793GM
- Exclude for Google Shopping: No
- Dimensioni LxPxh: 160x132,5x120
- Dimensioni LxPxh (unit): mm

