

Spazzole a disco con foro

Tipo a mazzetti di filo intrecciato

Per lavori gravosi ad elevate velocità di rotazione

Di elevata durata e resistenza alla rottura

Ideali per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, disincrostare e cordoni di saldatura

Con foro non filettato Ø 22,2 mm

D 4015/6 - **ABC TOOLS** - Con filo di acciaio temperato Ø 0,50 mm

D 4015/8 - **osborn** - Con filo di acciaio temperato Ø 0,50 mm

D 4015/9 - **osborn** - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX

Diametro D	mm	115	125	150	178
Codice		D 4015 6115	—	D 4015 6150	D 4015 6178
D 4015/6	Cad. €				
Codice		D 4015 8115	D 4015 8125	—	D 4015 8178
D 4015/8	Cad. €				
Codice		D 4015 9115	D 4015 9125	—	D 4015 9178
D 4015/9	Cad. €				
Largh. fascia A ca.	mm	12	13	13	13
Sporgenza filo T	mm	23	38	37	42
Mazzetti di filo	n°	20	20	24	30
Velocità max.	giri/min	12500	12500	12000	12000




Foro non filettato Ø 22,2 mm



D 4015/6 e 4015/8



D 4015/9 - INOX



Con filo di acciaio ottonato ondulato flessibile Ø 0,30 mm - Foro filettato M 14x2

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia


Rendono le superfici omogenee e lucide

Calotta bombata per effettuare lavori in zone di difficile accesso, su spigoli e superfici irregolari

Diametro "D" 100 mm - Larghezza fascia "A" ca. 10 mm - Sporgenza filo "T" 20 mm

Velocità max. 10000 giri/min

Codice D 4016 7100	D 4016/7	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---



Foro filettato M 14x2



Tipo con filo Xtreme Ø 0,30 mm - Foro filettato M 14x2

Filo di alta qualità per l'uso su smerigliatrici angolari

Materiale del filamento flessibile, si adatta perfettamente al pezzo

Combina le migliori proprietà di una spazzola a tazza con quelle di una spazzola a ruota


Adatto per lavorazioni di grandi superfici e aree difficili da raggiungere

Bassa vibrazione, basso rumore, finitura satinata unica

Diametro "D" 100 mm - Larghezza fascia "A" ca. 10 mm - Sporgenza filo "T" 20 mm

Velocità max. 12500 giri/min

Codice D 4016 6100	D 4016/61	Cad. €	10
---------------------------	------------------	--------	----



Foro filettato M 14x2



Con foro filettato M 14x2 e attacco X-LOCK

Velocità max. 12500 giri/min


D 4016/8 - Con filo di acciaio temperato Ø 0,30 mm

Diametro "D" 100 mm - Larghezza fascia "A" 10 mm - Sporgenza filo "T" 20 mm

D 4016/9 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,30 mm - INOX

Diametro "D" 100 mm - Larghezza fascia "A" 13 mm - Sporgenza filo "T" 22 mm

Codice D 4016 8100	D 4016/8	Cad. €	1
Codice D 4016 9100	D 4016/9	Cad. €	1



Foro filettato M 14x2



D 4016/8



Con filo a mazzetti di acciaio ottonato ondulato e flessibile Ø 0,27 mm

Foro filettato M 14x2 - Filo rinforzato ad elevata resistenza

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia

Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso

Diametro "D" 115 mm - Larghezza fascia "A" ca. 12 mm - Sporgenza filo "T" 28 mm

Velocità max. 12000 giri/min

Codice D 4017 5115	D 4017/5	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---



Foro filettato M 14x2

