



H 5431/3

MULTIM.DIGIT. 3 ½" DIGIT

H54313000

AMPROBE

Descrizione completa

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Tipo con sistema VoltTectâ„¢ per il rilevamento istantaneo di tensioni pericolose senza contatto Di alta precisione - Cat. I 600 V / Cat. II, 300 V Guscio protettivo Magne-Grip™ con cinghia di aggancio magnetica che consente all'operatore di lavorare a mani libere Funzione VoltTectâ„¢: - rileva tensione AC da 70V a 600V da 50Hz a 60 Hz attivando segnali acustici e un LED rosso con quadrante del multimetro impostato su qualsiasi portata - distanza di rilevamento 115V (60Hz) 22 mm / 230V (50Hz) 75 mm Con protezione sovraccarichi 1000V in DC oppure 750V in AC, data hold, cicalino di continuità e test diodi - Alimentazione tramite batteria da 9 V inclusa Forniti completi di cavi con puntali a norma, guscio di protezione Dimensioni LxPxh 72x32x155 mm - Peso 210 g



Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154313000
- Codice catalogo: H 5431 3000
- EANCODE: 095969525770
- Unita' di confezionamento: pz.



- Confezione indivisibile: Não
- Confezione: 1
- Novità: Não
- Alimentazione: 1 batteria da 9V
- Peso: 210 g
- Categoria di protezione: CAT2-600V
- Tipo di alimentazione: 1 batteria da 9V
- Spegnimento automatico: Não
- Predisposizione uscita dati: Não
- Range tensione AC \hat{A} : 200m - 750 ($\pm 1,5\%$ 5)
- Range tensione AC \hat{A} (unit): VOLT
- Range tensione DC \hat{A} : 200m - 1000 ($\pm 0,5\%$ 1)
- Range tensione DC \hat{A} (unit): VOLT
- Range corrente AC \hat{A} : 200 \hat{I} $\frac{1}{4}$ - 2 ($\pm 2\%$ 5)
- Range corrente AC \hat{A} (unit): AMPERE
- Range corrente DC \hat{A} : 200 \hat{I} $\frac{1}{4}$ - 2 ($\pm 1,5\%$ 2)
- Range corrente DC \hat{A} (unit): AMPERE
- Resistenza \hat{A} : 200- 2000M ($\pm 2\%$ 4)
- Resistenza \hat{A} (unit): OHM
- Test diodi \hat{A} : 1
- Test continuità \hat{A} : Sim
- Test logico TTL \hat{A} : Sim
- Protezione da sovraccarico \hat{A} : Sim
- Funzione Autorange \hat{A} : Sim
- Funzione Min/Max \hat{A} : Não
- Range automatico: Não
- Data Hold \hat{A} : Sim
- Risoluzione display LCD \hat{A} : 3 1/2 cifre (1999 punti)
- Guscio \hat{A} : Magne-Grip \hat{A}
- Exclude for Google Shopping: Não
- Dimensioni LxPxh: 72 \hat{A} —155 \hat{A} —32
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER

