



H 5433/3

MULTIMETRO DIGITALE PM 55

H54333000

AMPROBE

Descrizione completa

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Tipo con sistema VoltTectâ,,ç per il rilevamento istantaneo di tensioni pericolose senza contatto Cat. ĩ• 600 V / Cat. ĩ, 300 V Con comando a pulsanti one-touch AutoTectâ,,ç per selezionare in automatico tra misure di tensione AC, DC o resistenza Con funzioni aggiuntive di cicalino di continuit 



Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154333000
- Codice catalogo: H 5433 3000
- EANCODE: 095969365314
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: N o
- Confezione: 1
- Novit : N o
- Alimentazione: 1 batteria CR2032 da 3V
- Peso: 78 g



- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 10 - 30k ($\pm 0,5\%$ 4)
- Categoria di protezione: CAT2-600V
- Tipo di alimentazione: 1 batteria CR2032 da 3V
- Spegnimento automatico: Não
- Predisposizione uscita dati: Não
- Range tensione AC \hat{A} : 6 - 600 ($\pm 1,5\%$ 5) \hat{A}
- Range tensione AC \hat{A} (unit): VOLT
- Range tensione DC \hat{A} : 6-600 ($\pm 0,5\% \div 2\%$ 3)
- Range tensione DC \hat{A} (unit): VOLT
- Range corrente AC \hat{A} : 400 $\hat{1}\frac{1}{4}$ - 2000 $\hat{1}\frac{1}{4}$ ($\pm 1,2\% \div 2\%$ 3) \hat{A}
- Range corrente AC \hat{A} (unit): AMPERE
- Range corrente DC \hat{A} : 400 $\hat{1}\frac{1}{4}$ - 2000 $\hat{1}\frac{1}{4}$ ($\pm 1,2\% \div 2\%$ 3)
- Range corrente DC \hat{A} (unit): AMPERE
- Resistenza \hat{A} : 600 - 6M ($\pm 1\% \div 2\%$ 6) \hat{A}
- Resistenza \hat{A} (unit): OHM
- Capacità \hat{A} : 100nF- 2000 $\hat{1}\frac{1}{4}$ F ($\pm 3,5\%$ 6)
- Test diodi \hat{A} : 1
- Test continuità \hat{A} : Não
- Test logico TTL \hat{A} : Não
- Protezione da sovraccarico \hat{A} : Não
- Funzione Autorange \hat{A} : Não
- Funzione Min/Max \hat{A} : Não
- Range automatico: Não
- Data Hold \hat{A} : Não
- Risoluzione display LCD \hat{A} : 3 1/2 cifre (6000 punti)
- Guscio \hat{A} : In gomma
- Exclude for Google Shopping: Não
- Dimensioni LxPxh: 53 \hat{A} —113 \hat{A} —10
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER

