



M 7430/1

AVVITADADI ATEX M39 ATT. 1"

M74301000

PAOLI

Descrizione completa

Avvitadadi ad impulso a norma ATEX costruiti per resistere in situazioni ed atmosfere altamente esplosive e fornire agli utenti finali un prodotto sicuro, innovativo e performante. La gamma si compone di modelli per l'utilizzo in ambienti sottosuolo e avvitatori idonei all'impiego in superficie. Consigliato l'impiego con bussole in lega di rame-berillio - Be-Cu. Ingresso aria trattato con rivestimento al fosfato manganese - Verniciatura gialla certificata. Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura - Reversibili. Attacco \varnothing 1" Attacco filettato \varnothing BSP per tubi con \varnothing interno 13 mm.



Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 174301000
- Codice catalogo: M 7430 1000
- EANCODE: 8053256128273
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Não
- Confezione: 1
- Novità: Não
- Per impiego: In superficie
- Peso circa: 8.2 kg
- Per tubi diametro interno: 13 mm
- Rumorosità a vuoto: 94 dB(A)



- Filettatura attacco: 1/2" BSP
- Tronchese laterale: Não
- Meccanismo: Pin-clutch a bagno d'olio
- Coppia di lavoro (unit): NEWTON_METER
- Consumo aria: 20 l/sec
- Marcatura ATEX: II 2 GD IIB T6
II 3 G IIB T6
- Espulsione aria: Attraverso l'impugnatura
- Per bulloni: M18÷M39
- Rumorosità a vuoto: 94 dB(A)
- Lega in: Alluminio
- Becchi zigrinati: Não
- Reversibile: Sim
- Con n° pezzi: 7
- Coppia di lavoro: 600÷1400
- Impulsi/min: 750
- Giri/min a vuoto max: 4200
- Attacco utensile: 1"
- Coppia di serraggio max.: 2800 Nm
- Vibrazioni a vuoto max.: 4
- Vibrazioni a vuoto max. (unit): m/s²
- Filettatura attacco: 1/2" BSP
- Exclude for Google Shopping: Não

