



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

SCHEDA TECNICA

Guanti di protezione

Art. M 2262/73



WG-718 DEXCUT®

Il WG-718 Dexcute® è un guanto con triplo rivestimento in nitrile sviluppato su un liner lavorato a maglia in fibra minerale, polietilene Tsunooga™ a elevate prestazioni e spandex calibro 13. La fibra in polietilene Tsunooga™ a elevate prestazioni offre eccellente resistenza al taglio (livello D di ISO13997) e ottima flessibilità lasciando una sensazione di freschezza sulla pelle. Totalmente impermeabile ai liquidi e agli oli industriali, il WG-718 offre la protezione ideale in caso di utilizzo intensivo in ambienti molto oleosi o umidi.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Liner morbido e flessibile, progettato con filato giapponese Tsunooga® per offrire resistenza ai tagli di livello A4/D
- ✓ Rivestimento in nitrile estremamente robusto e flessibile che offre un'ineguagliabile resistenza meccanica e all'olio
- ✓ Dal design anatomico, riduce la sensazione di fatica delle mani e aumenta il comfort
- ✓ Polsino più lungo che offre protezione e comfort superiori agli standard del settore

TIPO DI PROTEZIONE

- Liquidi
- Oli industriali
- Resistenza al taglio
- Resistenza al calore

APPLICAZIONI

- Industria meccanica
- Automobilistica
- Oil and gas
- Industria mineraria
- Industria metallurgica
- Industria vetraria
- Gestione rifiuti

NORME E CERTIFICAZIONI

EN 388



4X43D

EN 407

(Heat)



X1XXXX



ALIM



17.HCN.14623 HOHENSTEIN HTTI

Tested for harmful substances.

www.oeko-tex.com/standard100

INFORMAZIONE

- | | |
|-------------------|--|
| • Support | Spandex, Mineral fiber, HPPE, UHMWPE : Tsunooga™ |
| • Coating | Nitrile, Completamente rivestito tranne il polso |
| • Gauge | 13 |
| • Size | 7, 8, 9, 10, 11 |
| • Confezionamento | 144 paia / scatola, 12 paia / cellofan |

TECHNOLOGY

Tsunooga®



TPDT™