

ABC TOOLS Bottiglie a spruzzetta

In polietilene - Ideali per acqua distillata

Il travaso del liquido avviene tramite pressione sul serbatoio - Tubo con puntina estraibile

Idonee al contatto alimentare

Capacità	ml	250	500	1000
Codice		K 3921 5250	K 3921 5500	K 3921 5990
K 3921/5	Cad. €			
Corpo Ø x altezza	mm	60x140	75x180	95x220



Kartell Vasi cilindrici con tappo

In polietilene ad alta densità

La bocca di grande diametro li rende adatti per conservazione di polveri e campioni solidi

Forniti completi di tappo e sottotappo

Idonei al contatto alimentare

Capacità	ml	250	500	1000
Codice		K 3921 6250	K 3921 6500	K 3921 6990
K 3921/6	Cad. €			
Bocca Ø	mm	50	70	85
Corpo Ø x altezza	mm	69x94	86x107	111x128

CE



Sessola

In polipropilene - Bocca di forma arrotondata ideale per trasferimento di materiale campionato

Idonee al contatto alimentare

Capacità	ml	500	1000
Codice		K 3921 8500	K 3921 8990
K 3921/8	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	300	350



Imbuti

Con becco rigido con incavo di sfianto

Tipo in acciaio inossidabile - INOX

Diametro	mm	200	240	300
Codice		K 3922 0200	K 3922 0240	K 3922 0300
K 3922/0	Cad. €			

INOX



Tipo in polietilene di alta qualità, resistente a benzina e olio

Con canna flessibile svitabile

Esecuzione con coperchio in PVC agganciato all'imbuto

Con tappo di chiusura per evitare sprechi e sgocciolamenti

Adatto al contenimento di olii lubrificanti, benzine, Diesel, liquido antigelo, liquido freni, liquido batteria e prodotti chimici in genere

Bordi antispruzzo

Diametro	mm	180	220
Codice		K 3922 2180	K 3922 2220
K 3922/2	Cad. €		
Canna lunghezza	mm	270	260



Esecuzione senza coperchio - Con foro per appendere

Diametro 210 mm - Lunghezza canna 420 mm

Codice K 3922 3210	K 3922/3	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

In polietilene ad alta densità e resistenza

Bordo circolare per evitare tracimazioni

Con nervature esterne per evitare contropressioni e occhiello per appendere

Diametro	mm	120	140	180	220
Codice		K 3922 5120	K 3922 5140	K 3922 5180	K 3922 5220
K 3922/5	Cad. €				
Ø gambo	mm	50	55	67	80

