



## H 4170/2

CALIBRI DIGIT. H 4170/2 MM 150

## H41702150

### Descrizione completa

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862 Protetti contro la penetrazione della polvere ed effetti dell'immersione temporanea, sono adatti per impiego anche in presenza di lubrificanti e refrigeranti Antiruggine, con superfici di contatto lappate Con lettura di mm (0,01 mm) - Limite di errore  $\pm 0,02$  mm Scorrimento del corsoio ottimizzato - Funzione ORIGIN Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 7,5 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44 Con sistema di sicurezza contro apparecchiature elettriche ed elettroniche, bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale - Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

### Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 141702150
- Codice catalogo: H 4170 2150
- Materiale costruzione: Acciaio inossidabile temprato
- EANCODE: 4946368524474
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Nu
- Confezione: 1
- Adatta per / Impiego: Anche in presenza di lubrificanti e refrigeranti
- Novità: Nu
- Tipo di alimentazione: Batteria SR-44
- Alimentazione: Batteria SR-44
- Funzioni: ORIGIN
- Tipo di calibro: Digitale
- Limite di errore:  $\pm 0,02$



- Limite di errore (unit): MILLIMETER
- Superfici di contatto: Lappate
- Lettura nonio: 1/100 di mm (0,01 mm)
- Bloccaggio: A vite
- Asta di profondità: Tonda Ø 1,9 mm
- Altezza cifre display: 7.5 mm
- N° cifre del display: 5
- Predisposizione uscita dati: Nu
- Antiruggine: Da
- Esecuzione per mancini: Nu
- Regolazione micrometrica: Nu
- N° di identificazione individuale: Da
- Fornito con custodia: Da
- Controllo e collaudo singolo: Da
- Campo di misura: 150 mm
- Display con altezza cifre: 7,5
- Display con altezza cifre (unit): mm
- Lunghezza becchi: 40 mm
- Exclude for Google Shopping: Nu

