



H 4293/5

MICROMETRI H 4293/5X25

H42935025

Descrizione completa

Lettura \dot{z} , di mm (0,001 mm) - Grado di precisione DIN 863/1 Con superfici di contatto in metallo duro riportato, rettificate e lappate di precisione Stelo in acciaio temperato \varnothing 6,35 mm Tamburo e bussola cromati opachi \varnothing 18 mm Arco verniciato con guancialetti termoisolanti Funzioni ORIGIN, ZERO/ABS, HOLD Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 7,5 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44 Con predisposizione per uscita dati con cavo "Digimatic" • H 4845/2, frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dell'asta e numero di identificazione individuale Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformità

Tipo per filettature con angolo al vertice di 60° (metrico e UNF) o di 55° (Whitworth) Grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua) Con asta di riscontro a 60°

Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 142935025
- Codice catalogo: H 4293 5025
- EANCODE: 4946368500829
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Nu
- Confezione: 1
- Adatta per / Impiego: Filettature con angolo al vertice di 60° (metrico e UNF) o di 55° (Whitworth)
- Novità: Nu
- Alimentazione: Batteria SR-44
- Tipo di alimentazione: Batteria SR-44
- Funzioni: ORIGIN, ZERO/ABS, HOLD
- Diametro stelo: 6.35 mm



- Superfici di contatto: Metallo duro riportato, rettificate e lappate di precisione
- Altezza cifre display: 7.5 mm
- N° cifre del display: 5
- Predisposizione uscita dati: Da
- N° di identificazione individuale: Da
- Fornito con custodia: Da
- Controllo e collaudo singolo: Da
- Tipo di micrometro: Digitale
- Frizione sensitiva: Da
- Levetta di bloccaggio dell'asta: Da
- Certificato di conformità: Da
- Stelo in: Acciaio temperato
- Diametro tamburo: 18 mm
- Campo di misura (unit): MILLIMETER
- Campo di misura: 0÷25
- Display con altezza cifre: 7,5
- Display con altezza cifre (unit): mm
- Exclude for Google Shopping: Nu

