



## H 5412/3

TERMOMETRO INFR.  
-32Â°C-1050Â°C

## H54123000

*AMPROBE*

### Descrizione completa

Per rilevazione rapida di temperature in impianti industriali, di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC/R), protezione antincendio, automotive, controllo qualità e misura di temperature di superfici - Secondo norme EN 61010-1 - EN 62825-1

Î,,! Tipo ad infrarossi con puntatore laser classe 2 frequenza 630-670 nm Con display LCD retroilluminato - Spegnimento automatico - Forniti con batteria



### Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154123000
- Codice catalogo: H 5412 3000
- EANCODE: 095969661355
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Nu
- Confezione: 1
- Novità: Nu
- Peso: 280 g
- Alimentazione: 1 batteria da 9V
- Autonomia: 10 h
- Autonomia: 10h
- Tipo di alimentazione: 1 batteria da 9V



- Spegnimento automatico: Da
- Precisione:  $\pm 1,8^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 4^{\circ}\text{F}$
- Funzioni: HOLD, MIN/MAX, DIF/AVG
- Predisposizione uscita dati: Nu
- Campo di misura:  $-32^{\circ}\text{C} \div 1050^{\circ}\text{C}$  /  $-26^{\circ}\text{F} \div 1922^{\circ}\text{F}$
- Rapporto distanza punto: 20:1
- Diametro minimo bersaglio: 25 mm
- Valore visualizzato per: 8 s
- Test continuità : Nu
- Test logico TTL : Nu
- Protezione da sovraccarico : Nu
- Funzione Autorange : Nu
- Funzione Min/Max : Nu
- Range automatico: Nu
- Data Hold : Nu
- Tempo di risposta: 250 ms
- Exclude for Google Shopping: Nu
- Dimensioni LxPxh: 138—53—169
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER

