



H 5431/1

MULTIM.DIGITALE 3 ½" DIGI

H54311000

AMPROBE

Descrizione completa

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Tipo con sistema VoltTectâ„¢ per il rilevamento istantaneo di tensioni pericolose senza contatto Di alta precisione - Cat. 1 600 V / Cat. 2, 300 V Guscio protettivo Magne-Grip™ con cinghia di aggancio magnetica che consente all'operatore di lavorare a mani libere Funzione VoltTectâ„¢: - rileva tensione AC da 70V a 600V da 50Hz a 60 Hz attivando segnali acustici e un LED rosso con quadrante del multimetro impostato su qualsiasi portata - distanza di rilevamento 115V (60Hz) 22 mm / 230V (50Hz) 75 mm Con protezione sovraccarichi 1000V in DC oppure 750V in AC, data hold, cicalino di continuità e test diodi - Alimentazione tramite batteria da 9 V inclusa Forni completi di cavi con puntali a norma, guscio di protezione Dimensioni LxPxh 72x32x155 mm - Peso 210 g



Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154311000
- Codice catalogo: H 5431 1000
- EANCODE: 095969365444
- Unita' di confezionamento: pz.



- Confezione indivisibile: Nu
- Confezione: 1
- Novità: Nu
- Alimentazione: 1 batteria da 9V
- Peso: 210 g
- Categoria di protezione: CAT2-600V
- Tipo di alimentazione: 1 batteria da 9V
- Spegnimento automatico: Nu
- Predisposizione uscita dati: Nu
- Range tensione AC \hat{A} : 200m - 750 ($\pm 1,5\%$ 5)
- Range tensione AC \hat{A} (unit): VOLT
- Range tensione DC \hat{A} : 200m - 1000 ($\pm 1\%$ 1)
- Range tensione DC \hat{A} (unit): VOLT
- Range corrente AC \hat{A} : 200 \hat{I} $\frac{1}{4}$ - 200m ($\pm 2\%$ 5)
- Range corrente AC \hat{A} (unit): AMPERE
- Range corrente DC \hat{A} : 200 \hat{I} $\frac{1}{4}$ - 200m ($\pm 1,5\%$ 1)
- Range corrente DC \hat{A} (unit): AMPERE
- Resistenza \hat{A} : 200 - 20M ($\pm 1\%$ 4)
- Resistenza \hat{A} (unit): OHM
- Test diodi \hat{A} : 1
- Test continuità \hat{A} : Da
- Test batterie \hat{A} : 1,5V e 9V ($\hat{\Delta}$,3,5% 2)
- Test logico TTL \hat{A} : Nu
- Protezione da sovraccarico \hat{A} : Da
- Funzione Autorange \hat{A} : Nu
- Funzione Min/Max \hat{A} : Da
- Range automatico: Nu
- Data Hold \hat{A} : Da
- Risoluzione display LCD \hat{A} : 3 1/2 cifre (1999 punti)
- Guscio \hat{A} : Magne-Grip $\hat{\Delta}$,
- Exclude for Google Shopping: Nu
- Dimensioni LxPxh: 72 \hat{A} —155 \hat{A} —32
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER

