



## **H 5433/3**

MULTIMETRO DIGITALE PM 55

## **H54333000**

*AMPROBE*

### **Descrizione completa**

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Tipo con sistema VoltTectâ,,ç per il rilevamento istantaneo di tensioni pericolose senza contatto Cat. ĩ• 600 V / Cat. ĩ, 300 V Con comando a pulsanti one-touch AutoTectâ,,ç per selezionare in automatico tra misure di tensione AC, DC o resistenza Con funzioni aggiuntive di cicalino di continuit 



### **Specifiche di prodotto**

- Codice ABC Tools: 154333000
- Codice catalogo: H 5433 3000
- EANCODE: 095969365314
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Nu
- Confezione: 1
- Novit : Nu
- Alimentazione: 1 batteria CR2032 da 3V
- Peso: 78 g



- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 10 - 30k ( $\pm 0,5\%$  4)
- Categoria di protezione: CAT2-600V
- Tipo di alimentazione: 1 batteria CR2032 da 3V
- Spegnimento automatico: Nu
- Predisposizione uscita dati: Nu
- Range tensione AC  $\hat{A}$  : 6 - 600 ( $\pm 1,5\%$  5)  $\hat{A}$
- Range tensione AC  $\hat{A}$  (unit): VOLT
- Range tensione DC  $\hat{A}$  : 6-600 ( $\pm 0,5\% \div 2\%$  3)
- Range tensione DC  $\hat{A}$  (unit): VOLT
- Range corrente AC  $\hat{A}$  : 400  $\hat{1}/4$  - 2000  $\hat{1}/4$  ( $\pm 1,2\% \div 2\%$  3)  $\hat{A}$
- Range corrente AC  $\hat{A}$  (unit): AMPERE
- Range corrente DC  $\hat{A}$  : 400  $\hat{1}/4$  - 2000  $\hat{1}/4$  ( $\pm 1,2\% \div 2\%$  3)
- Range corrente DC  $\hat{A}$  (unit): AMPERE
- Resistenza  $\hat{A}$  : 600 - 6M ( $\pm 1\% \div 2\%$  6)  $\hat{A}$
- Resistenza  $\hat{A}$  (unit): OHM
- Capacità  $\hat{A}$  : 100nF- 2000  $\hat{1}/4$ F ( $\pm 3,5\%$  6)
- Test diodi  $\hat{A}$  : 1
- Test continuità  $\hat{A}$  : Nu
- Test logico TTL  $\hat{A}$  : Nu
- Protezione da sovraccarico  $\hat{A}$  : Nu
- Funzione Autorange  $\hat{A}$  : Nu
- Funzione Min/Max  $\hat{A}$  : Nu
- Range automatico: Nu
- Data Hold  $\hat{A}$  : Nu
- Risoluzione display LCD  $\hat{A}$  : 3 1/2 cifre (6000 punti)
- Guscio  $\hat{A}$  : In gomma
- Exclude for Google Shopping: Nu
- Dimensioni LxPxh: 53  $\hat{A}$ —113  $\hat{A}$ —10
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER

