



## H 5440/3

MULTIM. 750V/1000V AC/DC

## H54403000

AMPROBE

### Descrizione completa

Secondo norme EN 61010 Corpo in materiale plastico Con funzione test di continuità e test diodi  
Tipo per corrente AC e DC fino a 600A con funzione a vero RMS - Cat. III 600 V Con range automatico, data hold, cicalino di continuità, test diodi, frequenza, peak hold, spegnimento automatico, protezione sovraccarico e indicazione batteria esaurita Apertura ganasce 40 mm Display LCD a 3 1/2 cifre (3999 lettura max.) - Alimentazione tramite batteria da 9V (inclusa) Dimensioni LxPxh 76x39x228 mm - Peso 460 g Fornito in borsa da trasporto con cavi



### Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154403000
- Codice catalogo: H 5440 3000
- EANCODE: 095969365505
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Nu
- Confezione: 1
- Novità: Nu
- Alimentazione: 1 batteria da 9V
- Peso: 390 g
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 1K - 10K ( $\pm 0,3\%$ )



- Categoria di protezione: CAT III - 1000V / CAT IV - 600V
- Apertura ganasce: 40 mm
- Tipo di alimentazione: 1 batteria da 9V 6F22
- Spegnimento automatico: Nu
- Predisposizione uscita dati: Nu
- Range tensione ACÂ : 750V ( $\pm 0,8\%$ )
- Range tensione ACÂ (unit): VOLT
- Range tensione DCÂ : 1000V ( $\pm 0,8\%$ )
- Range tensione DCÂ (unit): VOLT
- Range corrente ACÂ : 600 - 1000 ( $\pm 2,0\%$ )
- Range corrente ACÂ (unit): AMPERE
- Range corrente DCÂ : 600 - 1000 ( $\pm 2,0\%$ )
- Range corrente DCÂ (unit): AMPERE
- ResistenzaÂ : 60M ( $\pm 2,0\%$ )
- ResistenzaÂ (unit): OHM
- Peak hold: 400 - 600 ( $\pm 1,5\%$ )
- Peak hold (unit): VOLT
- Test diodiÂ : SI
- Test continuitàÂ : Nu
- Test logico TTLÂ : Nu
- Protezione da sovraccaricoÂ : Da
- Funzione AutorangeÂ : Nu
- Funzione Min/MaxÂ : Da
- Range automatico: Da
- Data HoldÂ : Da
- Risoluzione display LCDÂ : 3 3/4 cifre (6000 punti)
- Exclude for Google Shopping: Nu
- Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER

