



## **B 1793/34**

TRONCH. X ELETT. B 1793/34

## **B17933400**

**KNIPEX**

### **Descrizione completa**

Articolazione passante, precisa, poco soggetta ad usura, di lunga durata Con doppia molla  $\hat{\pi}$ ° fortemente assemblata, con attrito ridotto - Lavorazione di precisione Nessun rischio di contatto sul circuito dovuto allo stacco di particelle di cromo - DIN ISO 9654 - Esecuzione «Standard» - Manici rivestiti in resina termoplastica colore rosso oppure bicomponenti rosso/blu In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio Finitura a specchio mediante pulitura finissima In morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d'impiego continuato Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti grigio/nero Esecuzione a dispersione elettrica (dissipativa) - Resistenza superfici  $>1 \times 10^8 \hat{\Omega}$  Ohm



### **Specifiche di prodotto**

- Lunghezza totale: 120 mm
- Manici: Bicomponenti a forte spessore
- Esecuzione: Standard
- Colore: rosso / blu
- Per taglio: Raso
- Materiale testa: Acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio
- Codice ABC Tools: 117933400
- Codice catalogo: B 1793 3400
- Materiale costruzione: Acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio
- EANCODE: 4003773048008



- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Nu
- Confezione: 6
- Adatta per / Impiego: Elettronica
- Novità: Nu
- Taglia filo a media resistenza diametro: 0.7 mm
- Con molla: Da
- Taglia filo a bassa resistenza diametro: 1 mm
- Tipo di tagliente: Lungo frontale inclinato
- Inclinazione tagliente: 15°
- Tagliente laterale: Senza sfaccettatura
- Exclude for Google Shopping: Nu

