



B 1793/12

TRONCH. X ELETT. B 1793/12

B17931200

KNIPLEX

Descrizione completa

Articolazione passante, precisa, poco soggetta ad usura, di lunga durata Con doppia molla $\hat{\pi}^{\circ}$ fortemente assemblata, con attrito ridotto - Lavorazione di precisione Nessun rischio di contatto sul circuito dovuto allo stacco di particelle di cromo - DIN ISO 9654 - Esecuzione «Standard» - Manici rivestiti in resina termoplastica colore rosso oppure bicomponenti rosso/blu $\hat{\pi}$ In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio $\hat{\pi}$ Finitura a specchio mediante pulitura finissima $\hat{\pi}$ In morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d $\hat{\pi}$ impiego continuato - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti grigio/nero $\hat{\pi}$ Esecuzione a dispersione elettrica (dissipativa) - Resistenza superfici $>1 \times 10^{\hat{\pi}}$ Ohm



Specifiche di prodotto

- Lunghezza totale: 115 mm
- Manici: Rivestiti in resina termoplastica
- Esecuzione: Standard
- Colore: Rosso
- Per taglio: Raso
- Materiale testa: Acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio
- Codice ABC Tools: 117931200
- Codice catalogo: B 1793 1200
- Materiale costruzione: Acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio
- EANCODE: 4003773017769



- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Nu
- Confezione: 6
- Adatta per / Impiego: Elettronica
- Novità: Nu
- Taglia filo a media resistenza diametro: 0.8 mm
- Con molla: Da
- Taglia filo a bassa resistenza diametro: 1.4 mm
- Tipo di tagliente: Lungo frontale diritto
- Inclinazione tagliente: 90°
- Tagliente laterale: Senza sfaccettatura
- Exclude for Google Shopping: Nu

