



B 1617/42

PINZE B 1617/42 X ELETTR. ESD

B16174200

KNIPEX

Descrizione completa

Articolazione passante, precisa, poco soggetta ad usura, di lunga durata. Con doppia molla fortemente assemblata, con attrito ridotto - Lavorazione di precisione. Nessun rischio di contatto sul circuito dovuto allo stacco di particelle di cromo - DIN ISO 9655 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti rosso/blu - Durezza taglienti HRc 57÷62. In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio - Finitura a specchio mediante pulitura finissima. In morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d'impiego continuato - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti grigio/nero - Durezza taglienti HRc 57÷62. Esecuzione a dispersione elettrica (dissipativa) - Resistenza superfici >1x10¹⁰ Ω Ohm



Specifiche di prodotto

- Lunghezza totale: 115 mm
- Esecuzione: ESD - Dissipativa
- Forma dei becchi: Mezzotondi piegati a 45°
- Codice ABC Tools: 116174200
- Codice catalogo: B 1617 4200
- EANCODE: 4003773024866
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Nu
- Confezione: 6
- Novità: Nu



- Becchi zigrinati: Nu
- Perno di guida: Nu
- Materiale manici: Bicomponenti grigio/nero
- Sezione becchi: 1.5x2.0
- Sezione becchi (unit): MILLIMETER
- Con molla: Da
- Con tronchese laterale: Nu
- Durezza dei taglienti: 57÷62 HRc
- Exclude for Google Shopping: Nu
- Con n° pezzi: 7

